

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + 2x MagiCarpet-151A MK2

Aktiv-Boxen-Set inkl. Distanzstangen und Verbindungskabeln

Art.-Nr.: 20000420

GTIN:



Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Ansteuerbar über Bluetooth
- LCD Display
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- <p>OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Aktivsubwoofer
- <h2 class="featureSatz">Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 500 W</h2>Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit 250 W RMS Leistung
- 38-cm-Bass (15") mit 76-mm-Schwingspule
- Regelbarer XLR-Eingang mit Durchschleifausgang
- Hochpassgefilterter XLR-Ausgang für aktive Topteile
- Einstellbare Trennfrequenz 40-250 Hz
- Schalter für Bass-Boost, Groundlift und Phasenlage
- Power- und Signal-/Limit-Anzeige
- Stabiles Holzgehäuse mit Filzbezug

Logistic

- Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Stangentragegriffe für bequemen Transport
- Ballwurfsicheres Metallgitter, Stahlecken und Standfüße
- Für mobile Anwendungen und Festinstallationen
- Geeignet für den Transport im PKW
- <p>OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm
- <h2 class="featureSatz">Distanzstange</h2>Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Für Stativeinsätze mit Standarddurchmesser (35 mm)
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- <p>PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 3m sw
- <h2 class="featureSatz">Hochwertiges Lautsprecherkabel</h2>Geeignet für alle passiven Boxen mit XLR-Anschluss
- 2,5 mm² dicke Leiter für verstärktes Signal ohne Verlustleistung
- Nicht als Mikrofonkabel verwendbar!
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Helukabel
- Made in Germany
- <p>OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw
- <h2 class="featureSatz">Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern</h2>

Technische Daten:

Gewicht: 99,17 kg

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	800 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 60W RMS HF Nominal: 300W RMS LF
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Abstrahlverhalten:	90° x 50°
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth Gerätename:	Omnitronic
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Masterregler, Encoder
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Limit

Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner 2,4" Schwingspule Tiefton mit Ferritmagnet 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	3 Stück
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	14,90 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-151A MK2 Aktivsubwoofer

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	280 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 250W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Max. Schalldruck:	125 dB
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Link: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Maße:	Breite: 52 cm Tiefe: 63,5 cm Höhe: 51,5 cm
Gewicht:	33,10 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox 100cm

Maximale Tragfähigkeit:	35 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Material:	Stahl

Farbe:	Schwarz
Maße:	Höhe: 100 cm Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:	0,78 kg

PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 3m sw

Aufbau Kabel:	2 x 2,5 mm ² Lautsprecherkabel
Kabellänge:	3 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M), Typ NC3MXX
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W), Typ NC3FXX
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut Helukabel
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,35 kg

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,46 kg

Lieferumfang:

2 x OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

2 x PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 3m sw

- 1 x Lautsprecherkabel

2 x OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

- 1 x XLR Kabel