

OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + Boxenhochständer MOVE MK2

Art.-Nr.: 20000421

Aktiv-Boxen-Set mit 2x XKB-212A, 2x Boxenhochständer inkl. Tasche, 2x XLR-Kabel

GTIN:

**Listenpreis: 696.15 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:**OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP**

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS

- Aktives 12/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
- Praktische Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung:
 - LIVE (lineare Wiedergabe)
 - MUSIC (leichte Bass- und Höhenanhebung)
 - SPEECH (optimierte Sprachverständlichkeit)
 - DJ (mehr Präsenz und Bass)
- TRIPOD (für Stativmontage)
- MONITOR (Einsatz als Bodenmonitor)
- WALL (für Wandmontage)
- 24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
- Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- 2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Alphanumerische LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
- Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Limiter-Funktion zum Überlastschutz
- Druckregler für die Master-Lautstärke und DSP-Programmierung
- Power-, Signal- und Limit-Anzeige
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- 36-mm-Einbaufansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Stativ oder auf Wandhalterung
- Ansteuerbar über Bluetooth

Logistic

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 185 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Set besteht aus 2 x Boxenhochständer und Tragetasche
- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Höhe 100-185 cm
- Rohrdurchmesser Ø 35 mm
- Zentrisch belastbar: 30 kg
- Kratzfester, schwarzer Lack
- Stabile Stahlausführung

Technische Daten:

OMNITRONIC XKB-212A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:	300 W RMS LF; 60 W RMS HF
Belastbarkeit Programm:	600 W
Frequenzbereich:	55 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB
Ansteuerung:	Bluetooth
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Schaltung:	Class D Biamp
Equalizer:	Master: 1 x Regler 3-Band
Anschlüsse:	Ausgang: 1 x Line über 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (12") ca. 30 cm Schwingspule Tiefton (2,4") ca. 6,10 cm mit Ferritmagnet Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton (1,35") ca. 3,5cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	15,45 kg

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	35
Höhe:	Maximal: 185 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer

Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,10 kg

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:	OMNITRONIC
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	430 g