

EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 chrom + Soft-Bag + Ladegerät

4x flacher Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED, Softbag und Ladenetzteil

Art.-Nr.: 20000444

GTIN:



Listenpreis: 1248.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flacher IP65-Scheinwerfer in chrom mit 1 x 15-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Verchromtes Gehäuse
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Video- und Fotografie
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Praktisches schwarzes Soft-Bag, 4-fach unterteilt, für 4 AKKU Flat Lights

- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Fächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Netzteil mit Kabel für gleichzeitiges Laden von 4 x AKKU Flat Light 1/3<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Ladegerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Adapterkabel

Technische Daten:

Gewicht:	7,34 kg
----------	---------

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°

Gehäusefarbe:	Chrom
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Breite: 17,2 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,4 cm
Gewicht:	1,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-14 Soft-Bag

Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	0,34 kg

EUROLITE Ladenetzteil 4x Akku Flat Light Serie

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	4 x Hohlstecker (W)
Gewicht:	0,49 kg