



Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 31 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Scheinwerfer

- 3 LEDs 9 W SMD 8072 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Leiste

- 4 LEDs 2 W high-power 2in1 CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- <p>OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer
- <h2 class="featureSatz">Boxenhochständer aus Aluminium, Höhe von 140-345 cm verstellbar, Maximallast 18 kg</h2>Stabile Aluminiumausführung
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar

Logistic

Technische Daten:

Gewicht: 9,55 kg

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 6; 16; 25
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 103 cm Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
LED-Typ:	3 x 9 W SMD 8072 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
LED-Typ:	4 x 2 W high-power 2in1 CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	18 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	38 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 345 cm Minimal: 140 cm 10-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	140 cm x 13,5 cm
Gewicht:	3,30 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Tasche
- 1 x Fußschalter
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Batterie
- 2 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe

1 x OMNITRONIC M-4 Boxenhochständer

- 1 x Bedienungsanleitung