

EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 Glow QCL + Case mit Ladefunktion

4x LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED inklusive PRO Flightcase mit Ladefunktion

Art.-Nr.: 20000459

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf, QuickDMX & Mood-Light

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Milchige Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit RGBW-Farbmischung
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem Programm
- 30 leistungsstarke LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 30 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Linse, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 7; 8; 9; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9° 15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°

	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 13,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Zubehörfach:	9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Innenmaße:	49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Maße:	Breite: 63 cm Tiefe: 47,5 cm Höhe: 38,50 cm
Gewicht:	14,65 kg