

EUROLITE Set LED SL-350 DMX + Case

Verfolger mit kaltweißer 300-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000483

GTIN: 4026397642711



Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von bis zu 30 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case, PRO-Version</h2>Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642711

Gewicht: 21,20 kg

Länge: 1.30 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

Sperrgut

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 19,75 kg

EUROLITE LED SL-350 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Anwendungsbereich:	- 30m
Maße:	Länge: 60 cm Breite: 27,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	10,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Kabellänge:	Ca. 2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm
Material:	Metall, 4 mm
Maße:	Breite: 6 cm

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase SL-160/SL-350

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	61 cm x 19,5 cm x 25 cm
Innenmaße:	68 cm x 34 cm x 29 cm
Maße:	Breite: 72 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	9,20 kg

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel
- 1 x Innensechskantschlüssel