

EUROLITE Set LED Umbrella 140 + BS-2 EU

LED Umbrella mit hohem Boxenstativ und Adapter

Art.-Nr.: 20000489

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Umbrella 140

Außergewöhnlicher RGB-Eyecatcher

- DMX-steuerbarer Lichteffect-Schirm mit 114 SMD-RGB-LEDs, aufgeteilt in 7 Segmente
- 6 Segmente beleuchten das Innere des Schirms, ein Element sitzt in der Mitte des Schirms und leuchtet nach vorne
- Segmente können über DMX einzeln angesteuert werden
- Perfekt als Blickfang oder zu Dekorationszwecken für Bühnen, Shops, Schaufenster, Messestände, Hotels, Bars und Clubs
- Kann an einem Lichtstativ oder am Trussing angebracht und im Winkel verändert werden
- Einfacher Transport (kann zusammengeklappt werden) und Aufbau sowie schnelle Installation
- Bedeckt mit einem Durchmesser von 140 cm eine große Fläche
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Passende Steuereinheit im Lieferumfang enthalten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- 114 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

Lieferumfang

Logistic

- 1 x Omega-Bügel, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Multipin-Kabel, 1 x Schirm

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Hohes Stahl-Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- Made in Europe

Lieferumfang

- 1 x Stativ

EUROLITE SPA-10S Adapter

Für 35-mm-Rohr mit Gewinde und M10 Flügelschraube, Maximallast WLL 100 kg

- Adapter zur Installation eines Scheinwerfers, einer Lautsprecherbox etc. auf einem Stativ
- M10 Flügelschraube
- M10 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	8,35 kg
----------	---------

EUROLITE LED Umbrella 140

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED-Typ:	114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Maße:	Durchmesser: Ø 140 cm
Gewicht:	3,07 kg
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 205 cm Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Gewicht:	4,90 kg

EUROLITE SPA-10S Adapter

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, pulverbeschichtet
Platte:	1,3 cm Ø 6 cm
Gewinde:	M10 Gewinde x 25 mm
Maße:	Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,38 kg