EUROLITE Set 2x LED Umbrella 140 + DMX LED Color Chief + 2x BS-2 EU Ständer

Stand: 20000494

2x LED Umbrella mit DMX-Lichtpult, 2x hohem Boxenstativ und Adapter

GTIN:

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED Umbrella 140

Außergewöhnlicher RGB-Eyecatcher

- DMX-steuerbarer Lichteffekt-Schirm mit 114 SMD-RGB-LEDs, aufgeteilt in 7 Segmente
- 6 Segmente beleuchten das Innere des Schirms, ein Element sitzt in der Mitte des Schirms und leuchtet nach vorne
- Segmente können über DMX einzeln angesteuert werden
- Perfekt als Blickfang oder zu Dekorationszwecken für Bühnen, Shops, Schaufenster, Messestände, Hotels, Bars und Clubs
- Kann an einem Lichtstativ oder am Trussing angebracht und im Winkel verändert werden
- Einfacher Transport (kann zusammengefaltet werden) und Aufbau sowie schnelle Installation
- Bedeckt mit einem Durchmesser von 140 cm eine große Fläche
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGB-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Passende Steuereinheit im Lieferumfang enthalten
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- 114 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei

Lieferumfang

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Omega-Bügel, 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Multipin-Kabel, 1 x Schirm

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

DMX-Lichtpult mit innovativer Steuerung für LED-Scheinwerfer

- Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
- Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
- Schnell und einfach programmierbar
- Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
- Farbrad-Anwahl und -Simulation
- 24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
- Mehrere Lauflichter und Szenen können gleichzeitig ablaufen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
- Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
- Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
- Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
- Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Firmware update-fähig
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Messe- und Ladenbau; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

  Lieferumfang
- 1 x Controller, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Hohes Stahl-Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- Made in Europe

  Lieferumfang
- 1 x Stativ

EUROLITE SPA-10S Adapter

Für 35-mm-Rohr mit Gewinde und M10 Flügelschraube, Maximallast WLL 100 kg

- Adapter zur Installation eines Scheinwerfers, einer Lautsprecherbox etc. auf einem Stativ
- M10 Flügelschraube
- M10 Gewinde

  Lieferumfang
- 1 x Adapter, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	18,96 kg

EUROLITE LED Umbrella 140

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED-Typ:	114 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	6; 24
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Maße:	Durchmesser: Ø 140 cm
Gewicht:	3,07 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	7,2 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:	Programmierbare 24 Scenes/Chases verteilt auf 1 Seite/n
DMX-Kanäle:	Ausgabe 240
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:	Typ A
Farbe:	Schwarz
PC connect:	, Firmware update-fähig
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE Tischpultgehäuse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 13,35 cm Höhe: 8,5 cm
Gewicht:	2,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 205 cm Minimal: 117 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	110 cm x 17 cm x 14 cm
Gewicht:	4,90 kg

EUROLITE SPA-10S Adapter

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, pulverbeschichtet
Platte:	1,3 cm Ø 6 cm
Gewinde:	M10 Gewinde x 25 mm
Maße:	Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,38 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.