

PSSO Prime Set L Art.-Nr.: 20000513

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

PSSO PRIME-208 Club-Lautsprechersystem

PRO PA-Box, 2 x 8" Woofer, 1" Horn, 400 W RMS, 4 Ohm

- Robuster Profi-Lautsprecher mit Flugvorrichtung, entwickelt für Clubs
- Gehäuse aus 18 mm (13 Schichten) starkem Multiplex-Birkenholz
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischem Hersteller CELTO Acoustique
- 2 x 20-cm-Ferrit-Bass (8") mit Alu-Druckgusskorb
- 25-mm-Hochtontreiber (1"), 51-mm-Schwingspule (2")
- Bassreflexsystem
- Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- Einbauflansch für Stativmontage
- Einsatz stehend oder fliegend, auf Stativ
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE

PSSO PRIME-152 Subwoofer 1400W

PRO PA-Bassreflex-Subwoofer, 2 x 15" Woofer, 1400 W RMS, 4 Ohm

- Robuster Profi-Bassreflex-Subwoofer, entwickelt für Clubs und Touring-Anwendungen
- 18 mm (13 Schichten) starkes Multiplex-Birkenholz
- 2 x 38-cm-Bass (15"), 110-mm-Schwingspule (4"), Alu-Druckgusskorb
- Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischem Hersteller CELTO Acoustique
- Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
- Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Tragegriffe und Gummifüße
- Strapazierfähiger Strukturlack

- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- In Europa entwickelt

PSSO PRIME System-Amplifier DSP

Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 400 W RMS (8 Ohm), 4 x 800 W RMS (4 Ohm)

- 6-Kanal-Endstufe mit leistungsstarkem DSP, frei programmierbar
- Sample-Frequenz 96 kHz und 64-Bit-Technologie
- Erstklassige Bauteile gewährleisten exzellente Klangeigenschaften
- Effiziente Class-D-Endstufentechnik
- 2 Pascal-Endstufenmodule
- 4 analoge Eingangskanäle und 2 digitale AES/EBU-Schnittstellen (XLR)
- 4 analoge Link-Ausgänge (XLR)
- 2 Neutrik-Speakon-Ausgänge
- Neutrik-Powercon-Netzanschluss
- Echtzeit-Fernsteuerung über Ethernet-LAN-Schnittstelle
- Intuitive Software für PC und Mac im Lieferumfang
- 80 Presets speicher- und aufrufbar
- Bedienung auch direkt am Gerät über Encoder, LCD-Anzeige und Taster
- 120 dB Dynamic Range
- Flexibles Routing
- 10 parametrische Equalizer
- X-Over: Bessel, Linkwitz-Riley, Butterworth mit 24 dB/Oktave
- Delay
- Limiter- und Noisegate-Funktion
- Phase-Reverse
- Passwortschutz
- Geringes Gewicht und Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Automatische Spannungserkennung und Umschaltung zwischen 100 und 240 V
- Intelligenter Netzsicherungsschutz
- Einschaltstrombegrenzung
- Schutzschaltung gegen Ein- und Ausschalttransienten
- DC-Schutz der Ausgänge
- Unter- und Überspannungsschutz
- Hoher Dämpfungsfaktor > 1000
- Geringer Klirrfaktor, THD+N < 0,05 %
- Robustes Stahlgehäuse mit eloxierter Aluminium-Frontplatte
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- Windows Vista, 7,8 und Mac OS X 10.5.8 und höher
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt

Technische Daten:		
Gewicht:	211,35 kg	

PSSO PRIME-208 Club-Lautsprechersystem

Belastbarkeit:	Programm: 800W
	Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	56 - 19000 Hz
Impedanz:	4 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	2 x 8" Tieftöner
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE

Maße:	Breite: 53 cm
	Tiefe: 42 cm
	Höhe: 40 cm
Gewicht:	5,15 kg
Komponenten:	2×20 cm Woofer (2×8 "), 2,5 cm Horn (1"), 51-mm-Schwingspule
Anschluss:	2 x Speakon
Empfindlichkeit:	98 dB
Maximaler Schalldruck:	130 dB
Trennfrequenz:	1,5 kHz
Abstrahlverhalten:	50° bis 100° x 10° bis -30°
Maße (H x B x T):	400 x 530 x 420 mm

PSSO PRIME-152 Subwoofer 1400W

1 000 1 1111112 102 000 1100101 1 10011	
Belastbarkeit:	Programm: 2800W
	Nominal: 1400W RMS
Frequenzbereich:	39 - 1600 Hz
Empfindlichkeit:	99 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	136 dB
Impedanz:	4 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Lautsprecher:	2 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Maße:	Breite: 95 cm
	Tiefe: 61 cm
	Höhe: 51 cm
Gewicht:	55 kg

PSSO PRIME System-Amplifier DSP

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	920 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	4 x 400 W RMS (8 Ohm)
	4 x 800 W RMS (4 Ohm)
	2 x 1500 W RMS (8 Ohm)
	2 x 2400 W RMS (4 Ohm)
	2 x 1600 W RMS gebrückt (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 40000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>120 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz

Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 etherCON (W) Einbauversion	
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt	
Gain:	32 dB	
Schaltung:	Class D	
Dämpfungsfaktor:	>1000	
Steuerelemente:	Netzschalter, Encoder, Exit, Menü	
Schutzschaltung:	Einschalttransienten; Gleichspannung; Einschaltverzögerung	
Status LED:	Signal, Limit, Protect, Peak	
Anschlüsse:	Ausgang: Lautsprecher über 2 x 8-pol SpeakON einbauversion (W)	
	Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR	
	Link: Line über 4 x 3-pol XLR	
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE	
Maße:	Breite: 48,3 cm	
	Tiefe: 48,2 cm	
	Höhe: 8,9 cm	
Gewicht:	12,15 kg	