

OMNITRONIC PA Set AZX aktiv M

2x AZX-115A PA-Subwoofer aktiv 400W, 2x AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W und 2x Distanzstange

Art.-Nr.: 2000527

GTIN:



Listenpreis: 1890.91 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNITRONIC AZX-115A PA-Subwoofer aktiv 400W

Aktiver 15"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 400 W RMS

- 38-cm-Bass (15") mit 63-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 400 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Robuster Tragegriff
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

Aktive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber, LF: 200 W RMS, HF: 50 W RMS

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Symmetrischer Signaleingang XLR/Klinke, umschaltbar Mic/Line
- Schaltbare Hochtonkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Mit Flugpunkten
- Doppelflansch

Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Kompakt-Box

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 75-130 cm verstellbar und bis 30 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Rastbolzen mit Fixierschraube
- Pulverbeschichtete Stahlausführung
- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

Lieferumfang

- 1 x Distanzstange, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht: 92,40 kg

OMNITRONIC AZX-115A PA-Subwoofer aktiv 400W

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	94 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 53 cm

Tiefe: 55 cm

Höhe: 47 cm

Gewicht: 26,15 kg

OMNITRONIC AZX-212A 2-Wege Top aktiv 250W

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Belastbarkeit: Nominal: 200W RMS LF
Nominal: 50W RMS HF

Frequenzbereich: 55 - 20000 Hz

Empfindlichkeit: 95 dB (1W/1m)

Aufnahmesystem: Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)

Flugpunkte: 7 x M10 Gewinde

Schaltung: Class D Biamp

Steuerelemente: Netzschalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter,
Klangregelung, Lautstärkeregl

Schutzschaltung: Limiter

Status LED: Limit, Power, Signal

Anschlüsse: Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W)
Kombibuchse Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR

Kanäle Eingang: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über
Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über
Drehregler

Equalizer: Master: 1 x Regler 2-Band

Lautsprecher: 12" Tieftöner mit Ferritmagnet
Korbmaterial: Stahl
Konusmaterial: Pappe/Papier
2" Schwingspule Tiefton
1,35" Schwingspule Kompressionstreiber-
Hochton

Lautsprechertyp: Kompakt-Box

Tragegriff: 1 Stück

Material: MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm

Farbe: Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert

Maße: Breite: 37 cm
Tiefe: 35,2 cm
Höhe: 62,2 cm

Gewicht: 19,15 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Maximale Tragfähigkeit: 30 kg

Rohrdurchmesser Bereich: 41 - 35 mm

Höhe:	Maximal: 130 cm Minimal: 75 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Farbe:	Schwarz
Gewinde:	M20 Gewinde
Gewicht:	900 g