

OMNITRONIC PA Set AZX aktiv L

2x AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W, 2x AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W inklusive 2x Distanzstange GTIN: 4026397651300



Features:

- 46-cm-Bass (18") mit 76-mm-Schwingspule
- Class-D-Verstärker mit 400 W
- XLR-Eingänge und parallele Ausgänge L/R
- XLR-Ausgang L/R mit Hochpass
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- <p>OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W
- <h2 class="featureSatz">Aktive Box mit 15" Woofer, 1,75" Treiber, 300 W RMS LF, 50 W RMS HF</h2>2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 4,5-cm-Titan-Hochtöner
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Schaltbare Hochtonkorrektur -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher
- <p>OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20
- <h2 class="featureSatz">Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 75-130 cm verstellbar und bis 30 kg belastbar</h2>Zur Verbindung von Satellitensystemen
- Rastbolzen mit Fixierschraube
- Pulverbeschichtete Stahlausführung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397651300
Gewicht: 72,00 kg
Länge: 1.20 m
Breite: 0.80 m
Höhe: 1.20 m

- Höhenverstellbar
- M20 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht: 118,10 kg

OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Nominal: 400W RMS
Frequenzbereich:	40 - 250 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Phasenumkehrschalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Hochpass über 2 x 3-pol XLR
Trennfrequenz:	80-200 Hz
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner Korbmaterial: Stahl 2,5" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 61,3 cm Tiefe: 61,3 cm Höhe: 54 cm
Gewicht:	32,70 kg

OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	650 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit:	Nominal: 300W RMS LF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	95 dB (1W/1m)
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	7 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Limit, Power, Signal
Anschlüsse:	Eingang: 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band
Lautsprecher:	15" Tieftöner mit Ferritmagnet 3" Schwingspule Tiefton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 43 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 73 cm
Gewicht:	25,45 kg

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	41 - 35 mm
Höhe:	Maximal: 130 cm Minimal: 75 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Distanzstange
Farbe:	Schwarz
Gewinde:	M20 Gewinde
Gewicht:	0,90 kg

Lieferumfang:

2 x OMNITRONIC AZX-118A PA-Subwoofer aktiv 400W

- 1 x Bass
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

2 x OMNITRONIC AZX-215A 2-Wege Top aktiv 350W

- 1 x Kompakt-Box
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel

2 x OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox M20

- 1 x Distanzstange
- 1 x Bedienungsanleitung