

OMNITRONIC PA Set AZX passiv L

2x AZX-212 2-Wege Top 200W inklusive 2x AZX-115 PA-Subwoofer 400W

Art.-Nr.: 2000530

GTIN:



Listenpreis: 1248.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

OMNITRONIC AZX-212 2-Wege Top 200W

Passive Box mit 12" Woofer, 1,35" Treiber und 200 W RMS

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 30-cm-Tieftöner und 3,5-cm-Titan-Hochtöner
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Bedienungsanleitung

OMNITRONIC AZX-115 PA-Subwoofer 400W

15"-Bassreflex-Subwoofer mit 400 W RMS

- 38-cm-Bass (15") mit 63-mm-Schwingspule
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Bass

Logistic

Technische Daten:

Gewicht: 84,20 kg

OMNITRONIC AZX-212 2-Wege Top 200W

| | |
|------------------|--|
| Belastbarkeit: | Programm: 400W Nominal: 200W RMS |
| Frequenzbereich: | 55 - 18000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 94 dB (1W/1m) |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Aufnahmesystem: | Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°) |
| Flugpunkte: | 7 x M10 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet 2" Schwingspule Tiefton 1,35" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochtton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Tragegriff: | 1 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 37 cm Tiefe: 35,2 cm Höhe: 62,2 cm |
| Gewicht: | 18,00 kg |

OMNITRONIC AZX-115 PA-Subwoofer 400W

| | |
|-------------------|---|
| Belastbarkeit: | Programm: 800W Nominal: 400W RMS |
| Frequenzbereich: | 40 - 250 Hz |
| Empfindlichkeit: | 94 dB (1W/1m) |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Aufnahmesystem: | Flansch: M20 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) |
| Lautsprecher: | 1 x 15" Tieftöner 2,5" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Muldentragegriff: | 2 Stück |
| Material: | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm |

| | |
|----------|--|
| Farbe: | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert |
| Maße: | Breite: 53 cm Tiefe: 55 cm Höhe: 47 cm |
| Gewicht: | 24,10 kg |