

## OMNITRONIC Set BOB-10A sw + 2x BOB-4 sw

BOB-10A Subwoofer aktiv inklusive 2 x 4"-Satellitenlautsprecher BOB-4

Art.-Nr.: 2000532

GTIN: 4026397651348



### Features:

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge
- <p>OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x
- <h2 class="featureSatz">2 x 4"-Satellitenlautsprecher mit Halterung für die BOB-Serie</h2>16-Ohm-Lautsprecherpaar mit 4"-Breitbandlautsprecher
- Zur Erweiterung des BOB-10A-Subwoofers für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Mit Montagebügel
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Stück im Set

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651348

Gewicht: 22,50 kg

Länge: 0,52 m

Breite: 0,57 m

Höhe: 0,50 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJs / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

## Technische Daten:

---

Gewicht: 20,95 kg

---

### OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Stromversorgung:      | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:  | 1060 W   |
| Schutzklasse:         | SK I   |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)   |
| Gerätesicherung:      | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar  |
| Belastbarkeit:        | Nominal: 1x 300W RMS LF<br>Nominal: 2x 300W RMS HF   |
| Frequenzbereich:      | 45 - 250 Hz  |
| Empfindlichkeit:      | 100 dB   |
| Max. Schalldruck:     | 125 dB   |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor  |
| DSP-Presets:          | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH   |
| Kühlung:              | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:          | Bluetooth  |
| Bluetooth Gerätename: | Omnitronic BOB   |
| Reichweite:           | Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden  |
| Aufnahmesystem:       | 2x M20 Gewinde   |
| Schaltung:            | Class D  |
| Steuerelemente:       | Phasenumkehrschalter   |
| Schutzschaltung:      | Softstart; Kurzschluss; Limiter; Überspannung;<br>Überhitzung; Limiter   |
| Status LED:           | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets   |
| Anschlüsse:           | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke<br>(W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W)<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR |
| Kanäle Eingang:       | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder<br>Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler  |
| Lautsprecher:         | 1 x 10" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>2" Schwingspule Tiefton   |
| Lautsprechertyp:      | Subwoofer  |
| Bauart:               | Bassreflex   |

|             |  |
|-------------|--|
| Tragegriff: | 4 Stück                                      |
| Material:   | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm        |
| Farbe:      | Schwarz, strukturierte Oberfläche            |
| Maße:       | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 47 cm<br>Höhe: 43 cm |
| Gewicht:    | 16,95 kg                                     |
| Kabellänge: | 3 m  |

#### **OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Belastbarkeit:     | Programm: 150W<br>Nominal: 75W RMS  |
| Frequenzbereich:   | 150 - 16000 Hz  |
| Empfindlichkeit:   | 90 dB (1W/1m)   |
| Max. Schalldruck:  | 109 dB  |
| Abstrahlverhalten: | 120° x 120°   |
| Impedanz:          | 16 Ohm  |
| Aufnahmesystem:    | Montagebügel  |
| Anschlüsse:        | Eingang: Lautsprecher über 1 x<br>Schraubsteckklemme<br><br>Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W)                         |
| Lautsprecher:      | 1 x 4" Kompressionstreiber Hochton<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1 x 1" Schwingspule Kompressionstreiber-<br>Hochton |
| Material:          | ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere  |
| Farbe:             | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert   |
| Maße:              | Breite: 15 cm<br>Tiefe: 16 cm<br>Höhe: 15,8 cm  |
| Gewicht:           | 4,00 kg   |

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz**

1 x Bass  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Lautsprecherkabel  
4 x Fuß  
4 x Schrauben  
1 x Konformitätserklärung

##### **1 x OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x**

2 x Topteil  
4 x Rändelschraube  
2 x Montagebügel  
2 x Stecker