

**OMNITRONIC Set BOB-10A sw + 4x BOB-4 sw**

BOB-10A Subwoofer aktiv inklusive 4 x 4"-Satellitenlautsprecher BOB-4

Art.-Nr.: 2000533

GTIN:

**Listenpreis: 736.61 €**

inkl. 19% MwSt.

**Features:****OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz**

10"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth für die BOB-Serie

- 10"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 900 W RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den BOB-4-Satelliten für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (300 W + 2 x 300 W)
- Integriertes Bluetooth-Audio-Streaming für kabellosen Musikgenuss
- 4 EQ-Presets mit Statusanzeigen
- Signal-Limiter und Frequenzweiche
- Signaleingänge über Kombibuchsen (XLR/Klinke) und Cinch
- XLR-Parallelausgänge zur Kopplung weiterer BOB-Systeme oder Aktivboxen
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten L/R getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Phasenumkehrschalter
- Fault-, Limit-, Signal- und Power-Anzeige
- Integrierte Schutzschaltungen: Softstart, Kurzschluss, Limiter, Überspannung, Überhitzung
- Zwei M20-Metallflansche zur Montage der Satelliten
- MDF-Gehäuse (15 mm) mit strapazierfähigem Strukturlack und Metallgitter
- Eingearbeitete Tragegriffe und geringes Gewicht für einfachen Transport
- Stapelbar durch Vertiefungen bei liegender Aufstellung
- Lieferung enthält zwei Lautsprecherkabel
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen und Installation in Bars, Geschäften, Konferenzräumen und Heimkinos
- Digitaler Signalprozessor
- Ansteuerbar über Bluetooth

**Logistic**

## OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x

2 x 4"-Satellitenlautsprecher mit Halterung für die BOB-Serie

- 16-Ohm-Lautsprecherpaar mit 4"-Breitbandlautsprecher
- Zur Erweiterung des BOB-10A-Subwoofers für 2.1-, 4.1- und 8.1-Betrieb
- Inkl. 2 x U-Halbebügel zur Wand-, Decken- und Stativmontage
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt
- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Belastbarkeit: 75 W RMS/150 W Programm
- Anschlüsse: 1 x Speaker und Schraub-Steckklemmen
- Leichtes ABS-Kunststoffgehäuse mit M8- und M10-Gewindeeinsätzen
- Strapazierfähiger Strukturlack und Metallgitter
- Transporttasche passend für 4 Satelliten, Halbebügel und Kabel als Zubehör erhältlich

## Technische Daten:

---

Gewicht: 25,00 kg

---

## OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer aktiv schwarz

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 1060 W

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Belastbarkeit nominal: 1 x 300 W RMS LF; 2 x 300 W RMS HF

---

Frequenzbereich: 45 - 250 Hz

---

Empfindlichkeit: 100 dB

---

Max. Schalldruck: 125 dB

---

DSP: Digitaler Signalprozessor

---

Ansteuerung: Bluetooth

---

Aufnahmesystem: M20 Gewinde

---

Schaltung: Class D

---

Anschlüsse: Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke  
(W) Kombibuchse Einbauversion  
Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-  
Einbaubuchse (W)  
Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR

---

Kanäle Eingang: 1 x Stereo über Kombibuche oder Cinch oder  
Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler

---

Lautsprecher: 1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm  
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm

---

Lautsprechertyp: Subwoofer

---

Bauart: Bassreflex

---

Material: MDF (Mitteldichte Faserplatte)

---

Farbe: Schwarz

---

Maße: Breite: 30 cm  
Tiefe: 47 cm  
Höhe: 43 cm

---

Gewicht: 17,00 kg

---

**OMNITRONIC BOB-4 Top 16 Ohm schwarz 2x**

Belastbarkeit nominal:	75 W RMS
Belastbarkeit Programm:	150 W
Frequenzbereich:	150 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	109 dB
Impedanz:	16 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Schraubsteckklemme Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x Kompressionstreiber Hochtון (4") ca. 10 cm 1 x Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtון (1") ca. 2,5 cm
Farbe:	Schwarz, lackiert
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	4,00 kg