

EUROLITE Set 4x AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX + Case mit Ladefunktion Nr.: 20000546

4x wetterfestes Uplight mit 4 x 10-W-4in1-LED inklusive PRO Flightcase mit Ladefunktion GTIN:



Listenpreis: 2200.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Wetterfestes (IP65) Uplight mit 4 x 10-W 4in1-LED, QuickDMX & Diffusorscheibe

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- 4 leistungsstarke 10-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (IP65)
- Zusätzliche milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Licht
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 16 Stunden Betriebszeit
- Kabelloser Master/Slave-Betrieb via QuickDMX
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- LCD-Anzeige mit berührungsempfindlichen Tasten zur einfachen Konfiguration
- Kensington-Schloss zur Diebstahlsicherung
- Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- LED: 4 x high-power 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfreie Projektion
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

PRO Flightcase für 4 x AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX, mit Ladefunktion

- Passend für vier EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX (Nr. 41700542)
- Mit Ladegerät für bis zu vier Scheinwerfer
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Mit Lenkrollen
- Mit 4 Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht: 32,81 kg

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP P-Con (Power in) gelb Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x high-power 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 19,8 cm
Gewicht:	4,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Lenkrollen 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Zubehörfach:	7 cm x 43 cm x 14 cm
Innenmaße:	56 cm x 43 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 47 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	15,05 kg