

EUROLITE Set 4x AKKU Bar-6 Glow QCL + Case mit Ladefunktion

4x neigbare AKKU-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000547

GTIN:



Listenpreis: 1724.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Neigbare AKKU-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und QuickDMX

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarer milchiger Diffusorplatte
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Kompakt und lichtstark
- Mit integriertem QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 13 Stunden Betriebszeit
- Kabelloser Master/Slave-Betrieb über QuickDMX
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, statische Farben, Dimmer, interne Programme und Strobo-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit LCD
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- LED: 30 x SMD 5050 0,25 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- LED: 6 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion

Logistic

- Ist im Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Kleinverleih

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

PRO Flightcase für 4 x AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX, mit Ladefunktion

- Passend für vier EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX (Nr. 41700120)
- Mit Ladegerät für bis zu vier Scheinwerfer
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz, schwarz laminiert
- Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige Stahlkugelecken
- Zusätzliches Zubehörfach
- 2 Feststellscharniere
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- Netzanschluss über P-Con-Buchse und beiliegendes Netzkabel

Technische Daten:

Gewicht: 27,55 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	30 x SMD 5050 0,25 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 6 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 7; 8; 9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; Master/Slave Funktion

Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 41,1 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	2,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1150 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Material:	Birkenmultiplexholz, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	10,5 cm x 45 cm x 11 cm
Zubehörfach:	7 cm x 45 cm x 11 cm
Innenmaße:	69,5 cm x 46 cm x 17 cm
Maße:	Breite: 73,5 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 35 cm
Gewicht:	16,35 kg