

EUROLITE Set 4x AKKU Bar-6 Glow QCL + Case mit Ladefunktion

4x neigbare Akku-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000547

GTIN: 4026397653007



Features:

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarem Frostfilter
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 30 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 6 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Atmo-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397653007

Gewicht: 31,00 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.00 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
 - Geräuschloser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Rändelschraube**
- M6 Gewinde
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion
 - <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Mit Zubehörfach
 - Mit 4 Gerätefächern
 - Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
 - Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
 - 4 verchromte Case-Klappgriffe
 - 2 verchromte Feststellscharniere
 - 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
 - 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
 - 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht: 27,55 kg

EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

| | |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 7; 8; 9; 11 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |

| | |
|---------------------------------|--|
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 15° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 30° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Material: | Kunststoff; Metall |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Länge: 41,1 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 10,5 cm |
| Gewicht: | 2,80 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø4mm |
| Material: | Kunststoff, 2 mm |
| Farbe: | Milchig |
| Maße: | Länge: 33,5 cm Breite: 3,9 cm |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Länge: 11,7 cm Breite: 2,5 cm Höhe: 2,7 cm |
| Gewicht: | 0,048 kg |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewinde: | M6 Gewinde x 11 mm |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | Ø10mm |
| Material: | Metall, 0,5 mm |
| Maße: | Durchmesser: Ø 1,2 cm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 1150 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |

| | |
|------------------------|---|
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 10,5 cm x 45 cm x 17 cm |
| Zubehörfach: | 11 cm x 45 cm x 17 cm |
| Innenmaße: | 69,5 cm x 45 cm x 17 cm |
| Maße: | Breite: 73,5 cm Tiefe: 49,5 cm Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 16,60 kg |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | 1,2 m abnehmbar |

Lieferumfang:

4 x EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Omega-Bügel
- 4 x Rändelschraube
- 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU BAR-6 Glow QCL Flex QuickDMX mit Ladefunktion

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 4 x Lenkrollen
- 16 x Schrauben
- 1 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung