

EUROLITE Set LED Strip 2700K 5m + 2x Controller Zone + 2x Trafo 12V

Art.-Nr.: 2000553

LED Strip 5m, 2x Controller Zone und 2x Trafo 12V

GTIN:



Listenpreis: 104.6 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

Flexibler LED-Streifen mit einem CRI >90

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich
- Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hinterleuchtung
- Qualitativ hochwertige Materialien und eine solide Bauweise garantieren eine lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe
- Farbtemperatur 2700 K
- Variabel teilbar in Segmente (3er-LED-Blöcke)
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Einspeisekabel, gerade und flexible Steckverbinder als Zubehör erhältlich
- Passende Steuereinheiten, Netzteile und Montagematerial separat erhältlich
- 300 leistungsstarke LEDs SMD 3528 Warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE LED Strip Empfänger Zone Single Color

Funkempfänger zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Streifen 12-24 V

- Zum Dimmen von einfarbigen LED-Streifen 12-24 V
- 2 Kanäle
- Funk-Fernbedienung 50531130 wird für den Betrieb benötigt
- Empfangsfrequenz 2,4 GHz
- Stromversorgung DC 12-24 V

Logistic

- Maximale Belastbarkeit 2 x 8 A

EUROLITE LED Strip Fernbedienung Zone Single Color

Funkfernsteuerung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Streifen 12-24 V

- Funkempfänger 50531121 wird zum Betrieb benötigt
- 4 Zonen steuerbar
- Mehrere Fernbedienungen in einer Zone möglich
- Sendefrequenz 2,4 GHz
- Helligkeitssteuerung
- Ein-/Aus-Taster
- Lieferung mit Wandhalterung
- Hat eine Reichweite von bis zu 30m

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 12V, 4A

Stabilisiertes LED-Einbaunetzteil DC 12 V, 4 A

- Speziell für LED-Installationen
- Eingangsspannung: AC 100-240 V
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- L x B x H: 175 x 40 x 25 mm

Technische Daten:

Gewicht: 660 g

EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V

Spannungsversorgung:	12 V DC 1,5 A
Gesamtanschlusswert:	18 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	360 lm/m
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
LED:	300 x SMD 3528 Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	2700K
Ansteuerung:	Zubehör
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	3,6 W
Lampen/Schlauch:	300 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	5 cm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 5 m Breite: 8 mm Höhe: 2 mm
Gewicht:	90 g

Rechtliche Spezifikationen

Energieeffizienzklasse (A - G): G

EUROLITE LED Strip Empfänger Zone Single Color

Spannungsversorgung: 12/24V DC

Gesamtanschlusswert: Max. 192 W 12 V DC
Max. 384 W 24 V DC
96 W 12 V DC je Kanal
192 W 24 V DC je Kanal

Ausgangsstrom: Max. 2 x 8 A je Kanal

Stromanschluss: Über Schraubklemme

Stromausgang: Schraubklemme

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Maße: Länge: 11,5 cm
Breite: 4,5 cm
Höhe: 3,2 cm

Gewicht: 80 g

Rechtliche Spezifikationen

EUROLITE LED Strip Fernbedienung Zone Single Color

Batterie: 2 x 1,5V AAA Micro LR03 Alkali-Mangan
(mitgeliefert)

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Reichweite: 30 m

Maße: Länge: 14,7 cm
Breite: 4 cm
Höhe: 2,8 cm

Gewicht: 90 g

Rechtliche Spezifikationen

EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 12V, 4A

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Schraubklemme

Stromausgang: Schraubklemme

Gehäusefarbe: Weiß matt

Ausgang: 12V DC, stabilisiert; 4 A;

Material: Kunststoff

Maße: Länge: 18 cm
Breite: 4 cm
Höhe: 2,5 cm

Gewicht: 160 g

EUROLITE LED Strip Einspeiser 2Pin 8mm

Schutzart:	IP20
Material:	Kunststoff
Farbe:	Mehrfarbig
Maße:	Länge: 16 cm Breite: 1,30 cm Höhe: 7 mm
Gewicht:	10 g