



## Features:

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Variabel teilbar in Segmente
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- 150 LEDs SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über System Controller
- Für den Außenbereich geeignet
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- <p>EUROLITE LED Strip RGB RF Controller
- <h2 class="featureSatz">3-Kanal-LED-Controller mit Funk-Fernbedienung für RGB-LED-Streifen 12-24 V</h2>Zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen 12-24 V
- Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad
- RJ45-Buchsen zur Reihenschaltung
- Dimmer elektronisch; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- 10 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
- Reichweite von bis zu 20m
- <p>EUROLITE LED Strip Wandpanel für RGB RF Controller
- <h2 class="featureSatz">Funk-Wanddimmer für RGB-LED-Streifen</h2>Zur Ansteuerung von RGB-LED-Streifen 12-24 V
- Farbradwahl
- Klemmen zum Anschluss der Stromversorgung (100-240 V)
- Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Dimmer elektronisch
- 10 integrierte Showprogramme

## Logistic

- Reichweite von bis zu 20m
- Unterputzmontage
- Aufputzgehäuse (optional)
- <p>EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A</p>
- <h2 class="featureSatz">Stabilisiertes LED-Einbaunetzteil DC 24 V, 2 A</h2>Speziell für LED-Installationen
- Eingangsspannung: AC 100-240 V

## Technische Daten:

---

Gewicht: 0,74 kg

---

### EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V

Stromversorgung:	24V DC
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden
Kabellänge:	Ca. 0,15 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	150 x SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	System Controller
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	30 Stück
Leistung/Meter:	7,2 W
Lampen/Schlauch:	150 Stück
Lampenabstand:	33 mm
Schnittmarkierung:	17 cm
Lichtstrom (Lumen) pro Meter:	300 lm/m
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 500 cm Breite: 1 cm Höhe: 0,2 cm
Gewicht:	0,18 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

### EUROLITE LED Strip RGB RF Controller

Stromversorgung:	12/24V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 360 W 12 V DC Max. 720 W 24 V DC 120 W 12 V DC je Kanal 240 W 24 V DC je Kanal

Ausgangsstrom:	Max. 3 x 10 A je Kanal
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	4 x Schraubklemme
Batterie:	Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Reichweite:	Bis zu 20m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Anschlüsse:	Signal über 2 x RJ-45 (W) Einbauversion Schraubklemme
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 9 cm Höhe: 2,4 cm
Gewicht:	0,29 kg
Maße:	Höhe: 2,2 cm

#### **EUROLITE LED Strip Wandpanel für RGB RF Controller**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Reichweite:	Bis zu 20m
Trägerfrequenz:	433,920 MHz
Gehäusebauform:	Unterputzmontage Aufputzgehäuse (optional)
Maße:	Länge: 8,6 cm Breite: 8,6 cm Tiefe: 3,4 cm
Gewicht:	0,13 kg

#### **EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	Schraubklemme
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Schutzschaltung:	Überlast; Kurzschluss; Überhitzung
Ausgang:	24 V DC, stabilisiert; 2 A;
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 18 cm Breite: 4 cm Höhe: 2,5 cm
Gewicht:	0,14 kg

## Lieferumfang:

---

### **1 x EUROLITE LED IP Strip 150 5m RGB 24V**

- 1 x Leuchtmittel
- 1 x Bedienungsanleitung

### **1 x EUROLITE LED Strip RGB RF Controller**

- 1 x Controller
- 1 x Sender
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

### **1 x EUROLITE LED Strip Wandpanel für RGB RF Controller**

- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

### **1 x EUROLITE Elektronischer LED Trafo, 24V, 2A**

- 1 x Externes Netzteil