

## EUROLITE Set 2x LED CBB-4 COB RGB Leiste + Case

2x LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung und IR-Fernbedienung inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000574

GTIN:



**Listenpreis: 653.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGB-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 4 leistungsstarke LEDs 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 Farben
- Im 3; 5; 12; 15; 19 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Effekt: Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 39°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display zur einfachen Bedienung

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

#### ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4

PRO Flightcase für 2 x Eurolite LED CBB-4

### Logistic

- ,
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 15,19 kg

---

### EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Leiste

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 70 W

---

Schutzart: IP20

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

---

Sicherung: T 1 A Sicherung auswechselbar

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED: 4 x 23 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB  
(homogene Farbmischung)

---

DMX-Kanäle: 3; 5; 12; 15; 19

---

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Lüfter geräuscharm

---

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;  
Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave  
Funktion; Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY  
SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED  
EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR  
DELUXE; Light Captain

---

Abstrahlwinkel: 39°

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 39°

---

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 70°

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Aufnahmesystem: Montagebügel

---

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

---

Maße: Länge: 46 cm  
Tiefe: 16 cm  
Höhe: 16 cm

---

Gewicht: 3,97 kg

---

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

---

Fernbedienung

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan  
eingebaut

---

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

**ROADINGER Flightcase 2x LED CBB-4**

Gerätefach:	46,5 cm x 11 cm x 17 cm
Fach mitte:	48 cm x 8,5 cm x 17 cm
Innenmaße:	48 cm x 30,5 cm x 17 cm
Gewicht:	7,25 kg