

EUROLITE Set 2x LED STP-10 ABL Sunbar + Case

2x Sunbar mit Ambient Light inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000602







Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Sunbar mit Ambient Light

- Die weißen LEDs sind engabstrahlend und erzeugen so klar abgegrenzte Beams
- Erzeugt ein einzigartiges Ambiente
- 60 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 10 leistungsstarke LEDs 3 W high-power warmweiß (WW)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Stimmungslicht; Farbanimationen
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Stroboskop-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Messe- und Ladenbau; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar

Koffer-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 16,00 kg

EUROLITE LED STP-10 ABL Sunbar

Gesamtanschlusswert: 70 W Schutzart: IP20 Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromausgang: 1 x P-Con (grau), Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahrmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss: Stromanschluss: Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromausgang: 1 x P-Con (grau), Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Metzwerkanschluss: Protokoli: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gesamtanschlusswert:	70 W
Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Stromausgang: 1 x P-Con (grau), Einbauversion Lampenart: LED-Lampe LED-Typ: 60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Schutzart:	IP20
LED-Lampe LED-Typ: 60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Stromanschluss:	Einbauversion Stromanschlusskabel mit
LED-Typ: 60 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Farbmischung) 10 x 3 W high-power warmweiß (WW) Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate: 0 - 18 Hz DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	LED-Typ:	,
DMX-Kanäle: 11; 20; 47; 190 DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen		10 x 3 W high-power warmweiß (WW)
DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Blitzrate:	0 - 18 Hz
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	DMX-Kanäle:	11; 20; 47; 190
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion Netzwerkanschluss: Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	DMX-Eingang:	. , ,
Einbauversion Kühlung: Passive Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	DMX-Ausgang:	
Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Netzwerkanschluss:	
Mikrofon; Art-Net Gehäusefarbe: Schwarz Aufnahmesystem: Montagebügel Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufnahmesystem: Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Ansteuerung:	
Maße: Länge: 78 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gehäusefarbe:	Schwarz
Tiefe: 14 cm Höhe: 10,5 cm Gewicht: 3,50 kg Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Aufnahmesystem:	Montagebügel
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche) Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Maße:	Tiefe: 14 cm
Rechtliche Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Gewicht:	3,50 kg
Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen	Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
vorgesehen	Rechtliche Spezifikationen	
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte	Spezialprodukt:	-
	Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED STP-10 ABL Sunbar

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	78 cm x 10 cm x 13 cm
Gerätefach:	78 cm x 7 cm x 13 cm
Innenmaße:	78 cm x 35 cm x 13 cm
Maße:	Breite: 84 cm
	Tiefe: 23 cm
	Höhe: 41 cm
Gewicht:	9,00 kg