



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

Beamscheinwerfer mit 150-W-LED, Farbrad, Gobos und rotierendem 8-fach-Prisma

- Ausgestattet mit einer weißen 150-W-COB-LED
- Lichtstrahl mit 4° Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 280° TILT
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Macros
- Rotierendes 8-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Frost-Filter
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Dimmer
- Motorischer Fokus
- Control-Board mit LCD und vier Bedientasten zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 150 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Frostfilter; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen

### Logistic

- Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°

### ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X10

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefach
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Technische Daten:

---

Gewicht: 79,20 kg

---

### EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:      | 175 W  |
| Schutzart:                | IP20   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:             | 1 x P-Con (grau), Einbauversion  |
| Lampenart:                | LED-Lampe  |
| LED-Typ:                  | 1 x 150 W COB (Chip-on-board) Farbrad  |
| Max. Kippbewegung TILT:   | 280° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                  |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)<br>Auto-Positionskorrektur (Feedback)                                  |
| Blitzrate:                | 0 - 20 Hz  |
| Ausstattung:              | Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach;<br>Frostfilter; Fokus motorisch   |
| Farberzeugung:            | Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<br>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in<br>beide Richtungen |
| Gobos:                    | Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und<br>offen<br>Shake-Effekt   |
| DMX-Kanäle:               | 15   |
| DMX-Eingang:              | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                    |
| Kühlung:                        | Lüfter   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon          |
| Vorprogrammiert bei:            | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain         |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 4°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 4°   |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 6m: 21752 lx                         |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Maße:                           | Breite: 23,5 cm<br>Tiefe: 32,5 cm<br>Höhe: 40 cm   |
| Gewicht:                        | 11,10 kg   |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x LED TMH-X10**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 100 kg   |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm  |
| Klappgriff:            | 4 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                     |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse     |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                 |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                         |
| Gerätefach:            | 51 cm x 21 cm x 41 cm                          |
| Fach mitte:            | 10,5 cm x 63 cm x 46,5 cm                      |
| Innenmaße:             | 112,5 cm x 63 cm x 46,5 cm                     |
| Maße:                  | Breite: 120 cm<br>Tiefe: 74 cm<br>Höhe: 67 cm  |
| Gewicht:               | 34,80 kg                                       |