

EUROLITE Set LED SL-600 DMX Search Light + Case

Verfolger mit 600-W-Kaltweiß-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000610

GTIN:



Listenpreis: 4044.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED für große Entfernungen, Zoom, DMX

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 leistungsstarke LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Die Geräte Kühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600

Truhen-Case, PRO-Version

Logistic

- Mit 1 Gerätefach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 35,00 kg

EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	640 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Farbtemperatur:	6500K
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Fokus manuell; Iris stufenlos
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	7° - 13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7 - 13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	7 - 13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Anwendungsbereich:	50m - 100m
Maße:	Länge: 1,05 m

	Breite: 23 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	18,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600

Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	1,09 m x 38,5 cm x 36 cm
Gerätefach:	1,05 m x 38,5 cm x 36 cm
Maße:	Breite: 1,13 m Tiefe: 43 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	13,60 kg