EUROLITE Set 2x LED TMH-X12 + Case

Art.-Nr.: 20000640

GTIN:

2x lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma inkl. Flightcase

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

2x lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma inkl. Flightcase

- Positionierung innerhalb TILT

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma

- 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 270° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
- Dimmer elektronisch
- Strahlen-Effekt; Gobo-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 2 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Lenkrollen
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	48,90 kg

EUROLITE LED TMH-X12 Moving-Head Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	170 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	270° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
Ausstattung:	Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 3-fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 23,5mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Imagedurchmesser 15mm Shake-Effekt Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
DMX-Kanäle:	13; 15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 3m: 9502 lx, 6m: 2436 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 33 cm Tiefe: 32 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	11,35 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X12 mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	Lenkrollen 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Fachmaße:	24 cm x 33,5 cm x 44 cm
Zubehörfach:	8 cm x 33,5 cm x 15 cm
Innenmaße:	56 cm x 33,5 cm x 44 cm
Maße:	Breite: 62,5 cm Tiefe: 38,5 cm Höhe: 64 cm
Gewicht:	18,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.