

## EUROLITE Set 4x AKKU TL-3 TCL weiß + Case TDV-1

4x weißes Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED inklusive Case

Art.-Nr.: 20000651

GTIN: 4026397670882



### Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case
- <h2 class="featureSatz">Universell einsetzbares Case mit flexiblen Polstertrennwänden</h2>Mit Trennwänden

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397670882

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.35 m

- Hochwertige Verarbeitung mit Kunststoff 3 mm, schwarz, geprägt
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 12mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 8,65 kg

### EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:        | 25 W                                                                                                                                  |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:               | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                      |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh                                                                                            |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 3h                                                              |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                             |
| LED-Typ:                    | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene<br>Farbmischung)                                                                              |
| Blitzrate:                  | 0 - 23 Hz                                                                                                                             |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 5; 8                                                                                                                               |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                       |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                            |
| Ansteuerung:                | IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone                                                         |
| Fixtures vorhanden für:     | Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain;<br>EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                  |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:             | 11°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 11°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 24°                                                                                                                                   |
| Gehäusefarbe:               | Weiß                                                                                                                                  |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                              |
| Maße:                       | Breite: 12,1 cm<br>Tiefe: 10,8 cm                                                                                                     |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                          | Höhe: 14,5 cm                                        |
| Gewicht:                 | 1,30 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Aufbau Kabel:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                      |
| Kabellänge:              | Ca. 1,2 m                                            |
| Farbe:                   | Weiß                                                 |
| Batterie:                | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:          | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:        | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 25 kg                                        |
| Aluminiumprofilrahmen: | 12 mm                                        |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                      |
| Verschluss:            | Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion  |
| Material:              | Kunststoff, 3 mm                             |
| Farbe:                 | Schwarz, geprägt                             |
| Innenmaße:             | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                      |
| Maße:                  | Breite: 54 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 26 cm |
| Gewicht:               | 3,45 kg                                      |

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws**

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 1 x Konformitätserklärung

##### **1 x ROADINGER TDV-1 Universal-Koffer-Case**

1 x Case