

EUROLITE Set 2x LED IP PAR 14x10W HCL + Case

Art.-Nr.: 2000655

2x wetterfester Scheinwerfer mit RGBAW+UV-Farbmischung und Diffusorscheiben inkl. PRO Flightcase GTIN: 4026397670929



Listenpreis: 1129.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit RGBWA+UV-Farbmischung und Diffusorscheiben

- 14 leistungsstarke 10-W-RGBWA+UV-LEDs (6in1)
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Änderung des Abstrahlwinkels (von 15° auf ca. 27°, 30° oder 60°) durch 3 beiliegende Diffusorscheiben
- Auto-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Integrierte Showprogramme im Automodus
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Farbtemperatur 6-stufig einstellbar von 2700-8000 K
- Stufenlose RGBWA+UV-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobo-Effekt
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD und 4 Tasten
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 14 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Im 3; 5; 6; 8; 12 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J Software bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Stroboskop-Effekt

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670929

Gewicht: 25,50 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.75 m

Sperrgut

- Für den Außenbereich geeignet

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

PRO Flightcase für 2 x EUROLITE LED TMH-30/TMH-40/TMH-60 Moving-Head

- Entwickelt für 51785980 EUROLITE LED TMH-30 Moving-Head Spot COB, 51785996 EUROLITE LED TMH-40 Moving-Head Wash, 51785984 EUROLITE LED TMH-60 Moving-Head Spot COB oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroßen Stahlkugelecken (verchromt)
- 2 Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	24,60 kg
----------	----------

EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	14 x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	3; 5; 6; 8; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J Software
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30°

	60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 22,5 cm Höhe: 36,5 cm
Gewicht:	7,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x TMH-30/40/60

Maximale Last:	50 kg
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	26,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 31 cm x 30,5 cm
Innenmaße:	67 cm x 31 cm x 30,5 cm
Maße:	Breite: 71 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 40,5 cm
Gewicht:	10,50 kg