

EUROLITE Set 2x LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste + Soft-Bag

2x Lichteffektleiste (1 m) mit RGB+UV-Farbmischung inklusive Softbag

Art.-Nr.: 2000663

GTIN: 4026397671025



Features:

- 12 LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 3; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Schrauben

- M8 Gewinde
- <p>EUROLITE SB-12 Soft-Bag
- <h2 class="featureSatz">Praktisches schwarzes Soft-Bag für LED-Leisten (1 m Länge), verstellbare Trennwand</h2>Optimal für 1 bis 2 LED-Bars mit 1 Meter Länge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397671025

Gewicht: 8,00 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.30 m

- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
- 1 x Schulterriemen

Technische Daten:

Gewicht: 6,30 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV Leiste

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 25 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 33° |
| Wellenlänge: | Ultraviolett (UV) 399 nm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminium; Metall |
| Maße: | Länge: 100 cm |

| | |
|---------------------------------|--|
| | Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10,3 cm |
| Gewicht: | 2,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm |
| Material: | Metall, 2 mm |
| Gewinde: | M8 Gewinde x 16 mm |
| Material: | Gummi |
| Maße: | Höhe: 0,3 cm Durchmesser: Ø 2 cm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE SB-12 Soft-Bag

| | |
|-----------------|---|
| Maximale Last: | 20 kg |
| Trageschlaufe: | 2 Stück |
| Transporthilfe: | 1 x Schulterriemen |
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 107 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 18 cm |
| Gewicht: | 0,60 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Leiste
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Montagebügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Unterlegscheibe
- 1 x Bedienungsanleitung