

## OMNITRONIC Set TRM-202MK3 + Case

2-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000666

GTIN: 4026397591743



**Listenpreis: 534.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### OMNITRONIC TRM-202MK3 2-Kanal Rotary-Mixer

2-Kanal-Rotary-Mixer mit 3-Band-Frequenzisolator für DJs

- Klassischer Rotary-Mixer mit 2 Eingangskanälen und integriertem 3-Band-Frequenzisolator für DJs
- Gainregler, 2-Band-Equalizer (Höhen/Bässe) und Phono/Line-Umschaltung je Kanal
- Effektive Boost- und Kill-Funktion
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen für kreatives Mixen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- DJ-Mikrofoneingang mit separatem Lautstärkereglern
- Vorhören der Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Mix/Split-Funktion
- 12-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige und Masterregler
- Booth-Ausgang mit separatem Lautstärkereglern
- Eingänge: 4 x Line und 2 x Phono (Cinch L/R), DJ-Mikrofon (XLR) und Kopfhörer (Klinke)
- Ausgänge: Master und Booth (XLR/Cinch L/R), Record (Cinch L/R)
- Passende Woodkits erhältlich bei [www.omniwoodkit.com](http://www.omniwoodkit.com)
- Tischpult Gehäuse

#### ROADINGER Flightcase TRM-202 MK3

PRO Flightcase für 1 x Omnitronic TRM-202 Rotary Mixer MK3

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397591743

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.40 m

- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 1 robuster Tragegriff
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Made in Europe

## Technische Daten:

---

Gewicht: 5,88 kg

---

### OMNITRONIC TRM-202MK3 2-Kanal Rotary-Mixer

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	Mikrofon 20 - 20000 Hz Line 20 - 20000 Hz Phono 40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>77 dB Phono >80 dB Mikrofon >85 dB Line
Klirrfaktor:	Line <0,03 % bei 1 kHz Phono <0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon 44 dB Line 20 dB Phono 60 dB bis +75 dB
Isolator:	Master Gain:- ? bis +9 Low/Mid 300 Hz, 18db/Okt , Butterworth Mid/High 4000 Hz, 18db/Okt , Butterworth
Steuerelemente:	Netzschalter, Quellen-Umschalter, Crossfader, Cue-Mix-Split-Funktion, Klangregelung
Status LED:	Power, Masterpegelanzeige, Kanalquelle, CUE, Mikrofon
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Line/Phono über 2 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Booth über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Booth über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Line/Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Rotary- Drehregler, Regler 2-Band EQ, CUE-Schalter, Phono-Gain-Regler,, Quellen-Umschalter, CUE- Schalter,

Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR,  
Kanalregelung über Drehregler, ON AIR Schalter,  
Booth-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch,  
Kanalregelung über Drehregler  
Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder  
Cinch, Kanalregelung über Drehregler  
Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke,  
Kanalregelung über Drehregler, Cue-Mix-Split-  
Funktion,

---

Max. Pegel:	Ausgang: +22 dBu
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 10,7 cm
Gewicht:	2,68 kg

---

### **ROADINGER Flightcase TRM-202 MK3**

---

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Tragegriff:	1 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 18 cm
Gewicht:	3,20 kg

---