

EUROLITE Set LED IP PAR 12x9W SCL Spot + 2x Diffusorscheibe (15x60° und 40°) GTIN: 4026397362343

Wetterfester Scheinwerfer mit 12 SCL-LEDs und RGBA/CW/WW+UV-Farbmischung inkl. 2x Diffusorscheibe



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Wetterfester (IP65) Scheinwerfer mit 12 x 7in1-LED und RGBA/CW/WW+UV-Farbmischung

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 12 leistungsstarke LEDs 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 28 Farben
- Im 3; 5; 7; 9; 13 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- Für den Außenbereich geeignet

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Batterie

EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Diffusorscheibe

EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12<p class='attributgroup'>Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397362343

Gewicht: 6,60 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.28 m

- 1 x Diffusorscheibe

Technische Daten:

Gewicht: 5,43 kg

EUROLITE LED IP PAR 12x9W SCL Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	12 x 9 W COB (Chip-on-board) 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5; 7; 9; 13
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; IR-Fernbedienung; Stand-alone; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 28,5 cm Tiefe: 15,3 cm Höhe: 31,35 cm
Gewicht:	5,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE Diffusorscheibe 15x60° für IP PAR-12

Maße:	Durchmesser: Ø 22,20 cm
Gewicht:	110 g

EUROLITE Diffusorscheibe 40° für IP PAR-12

Maße:	Durchmesser: Ø 22,20 cm
Gewicht:	120 g