

EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 WW + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000675

GTIN: 4026397360424



Listenpreis: 2378.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI >95

- Farbtemperatur 3200 K
- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- Verschiedene Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Hochauflösendes Dimmverhalten durch 16-Bit-Auflösung
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
- Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel
- Mit Doppelbügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Blende

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360424

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

PRO Flightcase für 4x LED IP Tourlight 120

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 36,25 kg

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC- Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Doppelbügel
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:

Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Fach mitte:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Innenmaße:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Maße:	Breite: 74 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 45 cm
Gewicht:	12,65 kg
