

EUROLITE Set 4x LED IP Tourlight 120 WW + Case

4x wetterfester Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000675 GTIN: 4026397360424







Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features: Logistic

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Wetterfester Scheinwerfer (IP65) mit warmweißer 100-W-LED, CRI >95

- Ideal als Architekturbeleuchtung und Frontlicht auf Festivals
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Doppelbügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Bühne; Theater; Architektur
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Blende EAN / GTIN: 4026397360424

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

Truhen-Case, PRO-Version

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 36,25 kg

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzart:	IP65
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	26°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel Doppelbügel
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 27 cm

Höhe: 30,5 cm

Gewicht:	5,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED IP Tourlight 120

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	28 cm x 19 cm x 30,5 cm
Fach mitte:	10,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Innenmaße:	66,5 cm x 41 cm x 30,5 cm
Maße:	Breite: 74 cm
	Tiefe: 40 cm
	Höhe: 45 cm
Gewicht:	12,65 kg