

EUROLITE Set 4x Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost + Case

4x lichtstarker Outdoor-LED-Scheinwerfer mit Funk-DMX-Empfänger inkl. PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000677

GTIN: 4026397360929



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Lichtstarker Outdoor-LED-Scheinwerfer mit Funk-DMX-Empfänger

- Washlight und Strobe
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- 36 leistungsstarke 15-W-RGBW-LEDs (4in1)
- 16° Standard-Abstrahlwinkel
- 2 Frostfilter (25° und 45°) für ein weicherer Licht mit größerem Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten
- Flickerfreie Projektion
- Direkte Farbwahl für 20 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Schwenkbarer Montagebügel mit Arretiermöglichkeit
- Hängende Montage über Schnellverschluss-Omega-Bügel
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- IP T-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 36 leistungsstarke LEDs 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 4; 5; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über W-DMX by Wireless Solution eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain

Logistic

EAN / GTIN: 4026397360929

- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Omega-Bügel, 2 x Diffusorscheibe, 1 x Stecker

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

PRO Flightcase für 4 x Multiflood Pro

- Mit 4 Gerätefächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Gewicht: 68,55 kg

EUROLITE Multiflood Pro IP RGBW Wash/Frost

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	215 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	36 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	W-DMX by Wireless Solution eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone; Light´J; LED PC- Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16° 25° 45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	35°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Maße:	Länge: 16 cm

	Breite: 49 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	12,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x Multiflood Pro

Maximale Last:	60 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 32,5 cm x 51 cm
Fach mitte:	10 cm x 34 cm x 51 cm
Innenmaße:	74 cm x 34 cm x 51 cm
Maße:	Länge: 89 cm Breite: 38 cm Höhe: 72,5 cm
Gewicht:	20,35 kg