

## EUROLITE Set PAR-30 Spot sw + PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800-3000K dim2warm

PAR-30-Gehäuse mit E-27 Sockel inklusive PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

GTIN: 4026397362367



### Features:

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichnanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- <p>OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm
- <h2 class="featureSatz">PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion</h2>Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397362367

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

## Technische Daten:

---

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Gewicht:                        | 0,67 kg |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F       |

---

### EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | Max. 100 W   |
| Schutzart:                      | IP20   |
| Schutzklasse:                   | SK I   |
| Passendes Leuchtmittel:         | Max. 230 V/100 W E27                                       |
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker        |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F                           |
| Kabellänge:                     | Ca. 0,4 m  |
| Sockel/Fassung:                 | E27  |
| Lampenart:                      | Frei bestückbar  |
| Farberzeugung:                  | Über Farbfilter-Rahmen                                     |
| Ansteuerung:                    | Plug and play  |
| Bauform:                        | PAR-30   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Material:                       | Aluminium  |
| Aufnahme im Scheinwerfer:       | 12,8 cm x 12,8 cm  |
| Maße:                           | Länge: 23,5 cm<br>Breite: 14,5 cm<br>Höhe: 21 cm           |
| Gewicht:                        | 0,53 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                             |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm  |
| Material:                       | Aluminium, 3 mm  |
| Farbe:                          | Schwarz, matt  |
| Form:                           | Achteckig  |
| Material:                       | Aluminium, 0,5 mm  |
| Farbe:                          | Schwarz, matt  |
| Maße:                           | Länge: 12,6 cm<br>Breite: 12,6 cm<br>Durchmesser: Ø 9,4 cm |
| Gewicht:                        | 0,022 kg   |

---

### OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung:               | 230                       |
| Nennleistung:                   | 12 W                      |
| Sockel/Fassung:                 | E27                       |
| Lampenart:                      | LED-Lampe; Reflektorlampe |
| Lampenspezifikation:            | Dimmbar                   |
| Abstrahlwinkel:                 | 24°                       |
| Aufbau:                         | Einfache Montage          |
| Lichtfarbe:                     | Weiß                      |
| Farbtemperatur:                 | 1800K - 3000K einstellbar |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 96 Ra                     |
| Bauform:                        | PAR-30                    |
| Betriebstemperatur Max.:        | 40° C                     |
| Betriebstemperatur Min.:        | 20° C                     |
| Lebensdauer:                    | 15000 h                   |
| Lichtstrom:                     | 960 lm                    |
| Wellenlänge:                    | 640 nm                    |
| Gewicht:                        | 0,14 kg                   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 1           |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                         |
| EPREL-Nr:                       | 963473                    |

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterahmen
- 1 x Bedienungsanleitung