



Features:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz

PAR-16-Gehäuse mit GU10 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe
- Farbfilter können vorgesetzt werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 16
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 24°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397366587

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
- Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
- Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
- Dimmer- oder Switchbetrieb
- 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
- Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühbirnen
- 16 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Flugpunkten
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Technische Daten:

Gewicht:	3,81 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 75 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Socket/Fassung:	GU10
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-16
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium, 1 mm
Aufnahme im Scheinwerfer:	7,8 cm x 7,8 cm
Maße:	Länge: 17 cm Breite: 11 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	0,28 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 1 mm
Maße:	Breite: 7,7 cm Höhe: 7,7 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	0,01 kg

OMNILUX GU-10 230V COB 5W LED 1800-3000K dim2warm

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	5 W
Socket/Fassung:	GU10
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Messgröße (Pst LM):	0,0
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	24°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	60°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Lichtstromerhalt:	13
MacAdam Farbkonsistenz:	3
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	400 lm
Lichtstromerhalt:	0,97
Wellenlänge:	640 nm
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 5 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	0,04 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	960770

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W Max. 800 W

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 6 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Status LED:	Kanalpegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,53 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

4 x EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel