



Listenpreis: 391.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

PAR-30-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärtzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtenlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Dekoration; Clubs/Tanzschulen

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Montagebügel, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397366600

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K

- Einfache Montage
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschrittdimmer mit 4 Kanälen
 - Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
 - Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
 - QuickDMX-Anschluss für eine kabellose DMX-Verbindung
 - Dimmer- oder Switchbetrieb
 - 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
 - LED-Statusanzeige pro Ausgangskanal
 - Netzeingang und Netzausgang für einfaches Verkabeln
 - 16 integrierte Showprogramme
 - Im 1; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
 - Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - LCD Display
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Gewicht:	5,12 kg
----------	---------

Energieeffizienzklasse (A - G):	F
---------------------------------	---

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
----------------------	-----------------

Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
----------------------	------------

Schutzart:	IP20
------------	------

Schutzklasse:	SK I
---------------	------

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
-----------------	---

Kabellänge:	Ca. 0,4 m
-------------	-----------

Sockel/Fassung:	E27
-----------------	-----

Lampenart:	Frei bestückbar
------------	-----------------

Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
----------------	------------------------

Ansteuerung:	Plug and play
--------------	---------------

Gehäusefarbe:	Schwarz
---------------	---------

Aufnahmesystem:	Montagebügel
-----------------	--------------

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Aufnahme im Scheinwerfer:	12,8 cm x 12,8 cm
---------------------------	-------------------

Maße:	Länge: 23,5 cm
	Breite: 14,5 cm
	Höhe: 21 cm

Gewicht:	530 g
----------	-------

Montagebügel

Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Filterrahmen	
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 12,6 cm Breite: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm
Gewicht:	22 g

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Betriebsspannung:	230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:	12 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	24°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Aufbau:	Einfache Montage
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Bauform:	PAR-30
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	960 lm
Wellenlänge:	640 nm
Gewicht:	140 g
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W je Kanal Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion 1 x PowerCON (grau), Einbauversion Bypass
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)

Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,45 kg