



Features:

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

PAR-30-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich
- Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 30
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397366600

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.42 m

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-30 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Dimmbar
- Einfache Montage

- Variable Farbtemperatur 1800 K - 3000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- Phasenabschnittdimmer mit 4 Kanälen
- Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
- Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
- Dimmer- oder Switchbetrieb
- 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
- Hinweis: Nur für LED geeignet - nicht für herkömmliche Glühbirnen
- 16 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Mit Flugpunkten
- LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Technische Daten:

Gewicht:	5,20 kg
----------	---------

Energieeffizienzklasse (A - G):	F
---------------------------------	---

EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
------------------	-----------------

Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
----------------------	------------

Schutzart:	IP20
------------	------

Schutzklasse:	SK I
---------------	------

Passendes Leuchtmittel:	Max. 230 V/100 W E27
-------------------------	----------------------

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
-----------------	---

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
---------------	----------------------

Kabellänge:	Ca. 0,4 m
-------------	-----------

Sockel/Fassung:	E27
-----------------	-----

Lampenart:	Frei bestückbar
------------	-----------------

Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
----------------	------------------------

Ansteuerung:	Plug and play
--------------	---------------

Bauform:	PAR-30
----------	--------

Gehäusefarbe:	Schwarz matt
---------------	--------------

Aufnahmesystem:	Montagebügel
-----------------	--------------

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Aufnahme im Scheinwerfer:	12,8 cm x 12,8 cm
---------------------------	-------------------

Maße:	Länge: 23,5 cm Breite: 14,5 cm
-------	-----------------------------------

	Höhe: 21 cm
Gewicht:	0,53 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,5 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Länge: 12,6 cm Breite: 12,6 cm Durchmesser: Ø 9,4 cm
Gewicht:	0,022 kg

OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	12 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	24°
Aufbau:	Einfache Montage
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Bauform:	PAR-30
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	960 lm
Wellenlänge:	640 nm
Gewicht:	0,14 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 1
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	963473

EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion abgesichert 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 6 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Status LED:	Kanalpegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,53 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

4 x EUROLITE PAR-30 Spot schwarz

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung

1 x EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel