

## EUROLITE Set 4x PAR-38 Spot sw dim2warm + EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack 000697

GTIN: 4026397366785



**Listenpreis: 439.11 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E-27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Starker Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Einfache Montage
- Lieferung inkl. E-27-Sockel, Farbfilterrahmen, hitzefestem Kabel und Schutzkontakt Stecker
- Über Farbfilter-Rahmen
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 38

#### OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

PAR-38 LED-Lampe mit moderner Dim-to-Warm-Funktion

- Für E-27 Sockel
- Dimmverhalten vergleichbar mit Glüh- und Halogenlampen (Dim-to-Warm)
- Ändert die Lichtfarbe beim Dimmen von 3000 K (warmweiß) auf 1800 K (extra warmweiß)
- Erzeugt besonders gemütliche Stimmungen
- Sehr hohe Farbwiedergabe mit einem CRI-Wert von über 90
- Einfacher Lampenwechsel
- Energiesparend
- Umweltfreundlich
- Einfache Installation

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397366785

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.70 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.52 m

## EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack

4-Kanal-Dimmer für LED-Leuchten mit 230-V-Betrieb

- 4 Dimmerkanäle
- Belastbar mit 200 Watt pro Kanal
- DMX-, Automatik- und Musikmodus
- Unabhängige DMX-Adressierung pro Kanal möglich
- QuickDMX-Anschluss für eine kabellose DMX-Verbindung
- 16 integrierte Lauflichtprogramme mit regelbarer Geschwindigkeit
- Dimmer- oder Switchbetrieb
- 4 Kanalfader zur Steuerung am Gerät
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- LED-Statusanzeigen pro Ausgangskanal
- 2 x M10-Flugpunkt
- Netzein- und ausgang für einfaches Verkabeln
- Im 1; 4; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über QuickDMX über USB (optional); RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX

## Technische Daten:

---

Gewicht: 6,98 kg

---

## EUROLITE PAR-38 Spot sw

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: Max. 85 W

---

Schutzart: IP20

---

Schutzklasse: SK I

---

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

---

Kabellänge: Ca. 0,9 m

---

Socket/Fassung: E27

---

Lampenart: Frei bestückbar

---

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen

---

Ansteuerung: Plug and play

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Maße: Breite: 19 cm  
Tiefe: 19 cm  
Höhe: 21,5 cm

---

Gewicht: 700 g

---

Filterrahmen

---

Außenmaße: 17 cm x 17 cm Ø 14 cm

---

Rechtliche Spezifikationen

---

## OMNILUX PAR-38 230V COB 18W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Betriebsspannung: 230 V, 220 - 240 V

---

Nennleistung:	18 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
Abstrahlwinkel:	38°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	1800K - 3000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	1440 lm
Wellenlänge:	630 nm
Gewicht:	380 g
Rechtliche Spezifikationen	
Energieeffizienzklasse (A++ - E):	F

#### **EUROLITE EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack**

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung:	Max. 200 W je Kanal Max. 800 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion 1 x PowerCON (grau), Einbauversion Bypass
DMX-Kanäle:	1; 4; 6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M)
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W)
Ansteuerung:	QuickDMX über USB (optional); RDM; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX
Steuerkanäle:	4
Flugpunkte:	2 x M10 Gewinde
Displaytyp:	LCD Display
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 9 cm
Gewicht:	2,65 kg