

EUROLITE Set 4x LED TMH-S90 + Case

4x LED-Moving-Head Spot inklusive Flightcase mit Rollen

Art.-Nr.: 2000742

GTIN: 4026397681796



Features:

- Positionierung innerhalb
- <p>EUROLITE LED TMH-S90 Moving-Head Spot
- <h2 class="featureSatz">LED-Moving-Head Spot mit Farbrad, statischem und rotierendem Goborad, Prisma und Fokus</h2>Rotierendes 3-Facetten-Prisma mit variabler Geschwindigkeit
- 1 LED 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 200° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 5 Gobos, 1 Multicolorgobo und offen
Shake-Effekt
- Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397681796

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.37 m

Sperrgut

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90
- <h2 class="featureSatz">Truhen-Case mit Lenkrollen</h2>Für optimalen Schutz
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Lenkrollen

Technische Daten:

Gewicht: 43,80 kg

EUROLITE LED TMH-S90 Moving-Head Spot

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 140 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 90 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW) |
| Max. Kippbewegung TILT: | 200° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback) |
| Blitzrate: | 1,5 - 15 Hz |
| Ausstattung: | Prisma 3-fach; Goborad mit rotierenden Gobos; Goborad mit statischen Gobos; Fokus motorisch; Farbrad |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen |
| Gobos: | Goborad mit statischen Gobos, 7 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 5 Gobos, 1 Multicolorgobo und offen Außendurchmesser 21,8mm Imagedurchmesser 16mm Shake-Effekt Gobos austauschbar |

Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel

| | |
|---------------------------------|---|
| DMX-Kanäle: | 15 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 15600 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 12° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 12° |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 52772 lx, 3m: 6198 lx, 6m: 1543 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 25,0 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 35,0 cm |
| Gewicht: | 6,20 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 4x TMH-S90/H90/B90

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Feststellscharnier: | 2 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 2 Stück |
| Transporthilfe: | Lenkrollen |
| Material: | Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm |
| Farbe: | Schwarz, laminiert |
| Gerätefach: | 26 cm x 20 cm x 37 cm |
| Zubehörfach: | 26 cm x 9 cm x 37 cm |
| Maße: | Breite: 58 cm Tiefe: 57 cm Höhe: 54 cm |
| Gewicht: | 19,00 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Movinglight
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Omega-Bügel
- 1 x Fangseilöse