

OMNITRONIC PAS MK3 Party Set

Art.-Nr.: 2000744

Subwoofer, 2x 2-Wege-Top, 2x Boxenhochständer, Endstufe, PRO Flightcase und 3x Lautsprecherkabel GTIN: 4026397682366

**Listenpreis: 1902.81 €**

inkl. 19% MwSt.

Features:

OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer

Passiver 15"-Bassreflex-Subwoofer mit 700 W RMS, 8 Ohm

- Robuster Profi-Subwoofer
- 38-cm-Bass (15")
- Parallele Speaker-Anschlüsse
- Robustes Multiplexgehäuse
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Metalltragegriffe
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
- Einbaufansch zur Montage eines Topteils
- Transporthilfe: Rollen optional

OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top

Passive Box mit 10"-Woofer, 1"-Treiber und 250 W RMS

- Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
- 2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
- Parallele Speaker-Anschlüsse
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Doppelfansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- Robustes Multiplexgehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
- Einsatz stehend, auf Bassbox, Stativ oder fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397682366

Gewicht: 100,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.50 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 185 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche

- Set besteht aus 2 x Boxenhochständer und Tragetasche
- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Höhe 100-185 cm
- Rohrdurchmesser Ø 35 mm
- Zentrisch belastbar: 30 kg
- Kratzfester, schwarzer Lack
- Stabile Stahlausführung

OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

3-Kanal-PA-Verstärker mit Frequenzweiche - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W

- 3-Kanal-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Variable Trennfrequenz für Satelliten und Subwoofer (50-250 Hz)
- 2.1-Betrieb oder 3-Kanal-Betrieb einstellbar
- 3 Pegelregler
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE

ROADINGER Rack Profi 2HE 45cm

PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

- Rackschienen mit Montagemöglichkeit für 483-mm-Geräte (19"), wie Endstufen, Lichtendstufen, Zusatzgeräte
- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
- Hochwertige Verarbeitung mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Case-Klappgriffe mit innen verstärkter Einbauschale
- 4 Butterfly-Schlösser
- 2 Holzgleitschienen
- 2 HE
- Made in Europe

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw

Hochwertiges Lautsprecherkabel

- Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
- Leitung aus deutscher Produktion
- 2-poliges Lautsprecherkabel
- Mit Neutrik Speakon Kabelsteckern
- Kabelquerschnitt 2,5 mm²
- Kabellänge 5 m
- Kabeldurchmesser 8 mm
- Gewicht 0,5 kg

Technische Daten:

Gewicht: 82,74 kg

OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer

Belastbarkeit nominal:	700 W RMS
Belastbarkeit Programm:	1400 W
Frequenzbereich:	40 - 200 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	127 dB
Impedanz:	8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: 2 x Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (15") ca. 38 cm mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium Schwingspule Tiefton (4") ca. 10 cm
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, lackiert
Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	31,25 kg

OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top

Belastbarkeit nominal:	250 W RMS
Belastbarkeit Programm:	500 W
Frequenzbereich:	65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Trennfrequenz:	3200 Hz
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm Neigung variabel
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: 2 x Lautsprecher über Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x Kompressionstreiber Hochtön (1") ca. 2,5 cm mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtön (1,5") ca. 4 cm Hornanschlussöffnung (1") ca. 2,5 cm 1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm Schwingspule Tiefton (2,5") ca. 6,35 cm
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, lackiert

Maße:	Breite: 32 cm
	Tiefe: 52,5 cm
	Höhe: 30 cm
<hr/>	
Gewicht:	12,95 kg
<hr/>	

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	35
Höhe:	Maximal: 185 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,10 kg

OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	685 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm) 2 x 800 W RMS (4 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,003 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang 20 kOhm , sym. Eingang 10 kOhm , unsym.
Gain:	Kanal 1 26 dB Kanal 2 26 dB Kanal 3 32 dB
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>10 V/µs
Dämpfungsfaktor:	>500
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (2/3 Kanäle), Trennfrequenz
Status LED:	Protect, Clip, Pegelanzeige, Bridged
Anschlüsse:	Eingang: 3 x Line über 3-pol XLR Link: 3 x Line über 3-pol XLR Ausgang: 3 x Lautsprecher über Speaker- Einbaubuchse (W)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm

Tiefe: 41 cm
Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 9,10 kg

ROADINGER Rack Profi 2HE 45cm

Maximale Last: 50 kg

Material: Birkenmultiplexholz, 9 mm

Farbe: Dunkelbraun, laminiert

Außenmaß der Ecken ca.: 65 mm

Einbaubreite: (19") 48,3 cm Rackeinbau

Einbauhöhe: Ca. 9 cm (2 HE)

Einbautiefe: 450 mm

Gehäusebauform: 2 HE

Maße: Breite: 55,5 cm
Tiefe: 59,5 cm
Höhe: 17 cm

Gewicht: 9,80 kg

PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw

Aufbau Kabel: 2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel

Kabellänge: 5 m

Anschluss A: 1 x 2-pol SpeakON (M)

Anschluss B: 1 x 2-pol SpeakON (M)

Markenverwendung: NEUTRIK

Farbe: Schwarz

Gewicht: 530 g
