

## OMNITRONIC PAS MK3 Party Set

Art.-Nr.: 2000744

Subwoofer, 2x 2-Wege-Top, 2x Boxenhochständer, Endstufe, PRO Flightcase und 3x Lautsprecherkabel GTIN: 4026397682366



### Features:

- Robuster Profi-Subwoofer
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- <p>OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top
- <h2 class="featureSatz">Passive Box mit 10" Woofer, 1" Treiber und 250 W RMS</h2>2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
- 2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set
- <h2 class="featureSatz">2 Boxenhochständer, ausfahrbar bis 183 cm, Maximallast 30 kg + Tragetasche</h2>Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- <p>OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397682366

Gewicht: 100,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 1.50 m

Sperrgut

- ## 3-Kanal-PA-Verstärker mit Frequenzweiche - 4 Ohm: 1 x 2000 W, 2 x 800 W

3-Kanal-PA-Verstärker in Class-D-Technologie und Schaltnetzteil
- Variable Trennfrequenz für Satelliten und Subwoofer (50-250 Hz)
- 2.1-Betrieb oder 3-Kanal-Betrieb einstellbar
- 3 Pegelregler
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios
- ROADINGER Rack PRO 2HE 45cm
- ## Rack-Case, PRO-Version

2 HE
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, dunkelbraun, laminiert
- Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Schnappschlösser
- 4 x Gummifüße
- Markenhardware
- Mit Rackschienen passend für 19" Geräte
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw
- ## Hochwertiges Lautsprecherkabel

NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

## Technische Daten:

---

Gewicht: 80,57 kg

---

### OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer

Belastbarkeit:	Programm: 1400W Nominal: 700W RMS
Frequenzbereich:	40 - 200 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	127 dB
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: M20 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 4" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Muldentragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	Rollen optional
Material:	Birkenmultiplexholz

Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 46 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 52 cm
Gewicht:	31,25 kg

#### OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top

Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 250W RMS
Frequenzbereich:	65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	96 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	123 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Trennfrequenz:	3200 Hz
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton 1" Hornanschlussöffnung
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Muldentragegriff:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 52,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	12,95 kg

#### OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	35
Höhe:	Maximal: 183 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl; Stahl
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	5,10 kg

### OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	685 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	2 x 800 W RMS (4 Ohm) 2 x 400 W RMS (8 Ohm) 1 x 2000 W RMS (4 Ohm) 1 x 1000 W RMS (8 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,003 % bei 1 kHz
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	Kanal 1 26 dB Kanal 2 26 dB Kanal 3 32 dB
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	>10 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>500
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern pro Kanal, Betriebswahlschalter (2/3 Kanäle), Trennfrequenz
Status LED:	Protect, Clip, Pegelanzeige, Bridged
Anschlüsse:	Eingang: Line über 3 x 3-pol XLR Link: Line über 3 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 3 x Speaker- Einbaubuchse (W)
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	9,10 kg

### ROADINGER Rack PRO 2HE 45cm

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	20 mm
Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Schnappschloss: 4 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 9 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Frontplattenbreite:	19"
Einbauhöhe:	Ca. 9 cm (2 HE)

Einbautiefe:	450 mm
Gehäusebauform:	2 HE
Maße:	Breite: 55,5 cm Tiefe: 59,5 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	7,55 kg

#### **PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw**

Aufbau Kabel:	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Lautsprecherkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 2-pol SpeakON (M)
Anschluss B:	1 x 2-pol SpeakON (M)
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,56 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x OMNITRONIC PAS-151 MK3 Subwoofer**

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Bass

##### **2 x OMNITRONIC PAS-210 MK3 2-Wege-Top**

1 x Bedienungsanleitung  
1 x Kompakt-Box

##### **1 x OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set**

1 x Tasche

##### **1 x OMNITRONIC A-3603 Class-D 2.1 Endstufe**

1 x Verstärker  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
4 x Fuß  
4 x Schrauben

##### **3 x PSSO Lautsprecherkabel Speakon 2x2,5 5m sw**

1 x Lautsprecherkabel