

PAS MK3 Band Set

4x Subwoofer, 2x 2-Wege-Top, Endstufe, Flightcase, Controller, 10x Verbindungskabel und Zubehör

Art.-Nr.: 20000746

GTIN: 4026397682380



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

PAS MK3 Band Set

4x Subwoofer, 2x 2-Wege-Top, Endstufe, Flightcase, Controller, 10x Verbindungskabel und Zubehör

Art.-Nr.: 20000746

GTIN: 4026397682380

Features:

OMNITRONIC PAS-215 MK3 2-Wege-Top

Passive Box mit 15" Woofer, 1" Treiber und 400 W RMS

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner (8-cm-Schwingspule)
- 2,5-cm-Kompressionstreiber mit Ferritmagnet (3,8-cm-Schwingspule mit Polymer-Diaphragma)
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 Muldentragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Kompakt-Box

18"-Bassreflex-Subwoofer mit 900 W RMS

- Robuster Profi-Subwoofer
 - Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
 - 2 Muldentragegriffe
 - Rollen optional
 - Einsatzmöglichkeit: Stehend
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Lieferumfang
- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Bass

OMNITRONIC Schwenkbügel für PAS-215 MK3

- 1 x Montagebügel, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Schrauben, 2 x Rändelschraube, 1 x Bedienungsanleitung

OMNITRONIC Distanzstange Bassbox/Hochtonbox mit Kurbel

Variable Distanzstange, M20 Gewinde, von 80-110 cm verstellbar und bis 35 kg belastbar

- Zur Verbindung von Satellitensystemen
 - Pulverbeschichtete Stahlausführung
 - Höhenverstellbar
 - M20 Gewinde
- Lieferumfang
- 1 x Distanzstange, 1 x Bedienungsanleitung

PSSO QCA-10000 4-Kanal-Endstufe SMPS

Class I Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 2500 W RMS (2 Ohm), 4 x 2100 W RMS (4 Ohm)

- 4-Kanal-PA-Verstärker in Class-I-Technologie
- 4 x 2100 W/4 Ohm
- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- 4 Pegelregler
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Gleichspannung und VHF-Signale
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte
- Rackeinbau, 2 HE
- Neutrik Speakon Ausgänge
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Lieferumfang
- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Verstärker, 1 x Blende, 4 x Fuß

ROADINGER Verstärkerrack PR-2, 4HE, 47cm tief

Rack-Case

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.