

EUROLITE Set LED SL-400 DMX + STV-250

Verfolger mit warmweißer 300-W-LED inklusive Verfolgerstativ

Art.-Nr.: 20000750

GTIN: 4026397682441



Features:

- Manuelle Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
- 1 LED 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 17°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 4 voreingestellte Werte
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 25 bis zu 50 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz
- <h2 class="featureSatz">PRO Verfolgerstativ für mobile Lichtenanlagen</h2>Massive Ausführung aus Stahl, Aluminium und Edelstahl für extra Stabilität
- Beine aus rostfreiem Edelstahl
- Beine mit Möglichkeit zum Schrägstellen oder Ausgleich von Bodenebenenheiten
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397682441

Gewicht: 24,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Extra große, gummierte Sterngriffschraube
- Höhenverstellbar
- Mit Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange

Technische Daten:

Gewicht: 20,80 kg

EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 440 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 300 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 0,8 - 16 Hz |
| Ausstattung: | Fokus manuell; Iris stufenlos |
| Farberzeugung: | Farbrad mit 5 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar |
| DMX-Kanäle: | 6 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 26600 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 7° - 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 7 - 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 3 - 17° |
| Farbtemperatur: | 3500K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 80 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Markenverwendung: | SEETRONIC Steckverbindung verbaut |
| Anwendungsbereich: | 25m - 50m |
| Maße: | Länge: 77 cm Breite: 27 cm Höhe: 29 cm |
| Gewicht: | 12,35 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |

| | |
|-------------------|--|
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 50 kg |
| Höhe: | Maximal: 170 cm Minimal: 95 cm |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Licht |
| Material: | Aluminium; Edelstahl |
| Farbe: | Schwarz |
| Standfläche: | Ø 1,12 cm |
| Transportmaß: | 13 cm x 14 cm x 105 cm |
| Gewicht: | 8,45 kg |

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED SL-400 DMX Search Light

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Montagebügel
- 1 x Innensechskantschlüssel

1 x EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz

- 1 x Stativ
- 1 x Bedienungsanleitung