

## EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-250

Verfolger mit kaltweißer 600-W-LED inklusive Verfolgerstativ

Art.-Nr.: 2000751

GTIN: 4026397682458



### Features:

- Manuelle Steuerung über umsetzbares Control-Panel mit Tasten und Fadern
- 1 LED 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Iris stufenlos
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen<BR>Halbfarben anwählbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 13°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Geeignet für einen Anwendungsbereich von 50 bis zu 100 Metern
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- <p>EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz
- <h2 class="featureSatz">PRO Verfolgerstativ für mobile Lichanlagen</h2>Massive Ausführung aus Stahl, Aluminium und Edelstahl für extra Stabilität
- Beine aus rostfreiem Edelstahl
- Beine mit Möglichkeit zum Schrägstellen oder Ausgleich von Bodenebenenheiten
- Einfache Handhabung
- Sicherungsring für die Höheneinstellung
- Extra große, gummierte Sterngriffschraube

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397682458

Gewicht: 33,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Höhenverstellbar
- Mit Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange

## Technische Daten:

---

Gewicht: 26,95 kg

---

### EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 640 W

---

Schutzart: IP20

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über P-Con (blau),  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Sicherung: 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar

---

Lampenart: LED-Lampe

---

LED-Typ: 1 x 600 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)

---

Blitzrate: 0,8 - 16 Hz

---

Ausstattung: Fokus manuell; Iris stufenlos

---

Farberzeugung: Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen  
Halbfarben anwählbar

---

DMX-Kanäle: 5

---

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

---

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion

---

Kühlung: Lüfter

---

Ansteuerung: DMX

---

Fixtures vorhanden für: LED PC-Control 512; Light Captain

---

Projektion: Flimmerfrei

---

PWM-Frequenz: 26600 Hz

---

Abstrahlwinkel: 7° - 13°

---

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 7 - 13°

---

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 7 - 13°

---

Farbtemperatur: 6500K

---

Gehäusefarbe: Schwarz

---

Aufnahmesystem: Montagebügel

---

Displaytyp: LCD Display

---

Markenverwendung: SEETRONIC Steckverbindung verbaut

---

Anwendungsbereich: 50m - 100m

---

Maße: Länge: 105 cm  
Breite: 23 cm  
Höhe: 34 cm

---

Gewicht: 18,50 kg

---

Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz**

Maximale Tragfähigkeit:	50 kg
Höhe:	Maximal: 170 cm Minimal: 95 cm
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde Kugelkopfhalterung mit Edelstahlstange
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Aluminium; Edelstahl
Farbe:	Schwarz
Standfläche:	Ø 1,12 cm
Transportmaß:	13 cm x 14 cm x 105 cm
Gewicht:	8,45 kg

#### **Lieferumfang:**

##### **1 x EUROLITE LED SL-600 DMX Search Light**

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel

##### **1 x EUROLITE STV-250 Verfolgerstativ, schwarz**

1 x Stativ  
1 x Bedienungsanleitung