

## EUROLITE Set 10x LED PT-100/32 Pixel DMX Tube + MADRIX Software + KEY.-Nr.: 20000760

10x Pixel DMX Tube inkl. MADRIX 5 "start" - Lizenz, MADRIX 5 Key und LED-Controller

GTIN: 4026397684476



### Features:

- DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
- 96 LEDs SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung) <BR>32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage
- <p>MADRIX Software 5 Lizenz start
- <h2 class="featureSatz">MADRIX 5 "start"-Lizenz</h2>Beinhaltet 1x Lizenz "start" für die Software MADRIX 5
- Benötigt zwingend einen gültigen, leeren und metallischen MADRIX KEY
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Kompatibel mit Win 7, Win 8, Win 10,
- Made in Germany
- In Deutschland entwickelt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397684476  
Gewicht: 28,00 kg  
Länge: 0.00 m  
Breite: 0.00 m  
Höhe: 0.00 m

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>MADRIX KEY
- <h2 class="featureSatz">MADRIX 5 KEY - ohne Lizenz</h2>Beinhaltet einen leeren MADRIX KEY
- Benötigt eine dazugehörige Lizenz für MADRIX 5, um die Features oder Ausgabe für die Software freizuschalten
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- Made in Germany
- <p>EUROLITE Art-Net-DMX Node 1
- <h2 class="featureSatz">LED-Controller und Art-Net-DMX-Konverter</h2>Kompakter LED-Controller zur Ansteuerung von RGB- und RGBA/RGBW-LEDs über Art-Net und DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale und Art-Net-Daten in PWM-Signale für LEDs
- Passend für den digitalen LED-Pixelstreifen (Artikel 50530200)
- Einsatz auch als herkömmlicher Art-Net-DMX-Konverter für 1 DMX512-Universum (512 Kanäle) möglich
- DMX-Eingang und paralleler DMX-Ausgang zur Reihenschaltung über XLR-Anschlüsse
- Ethernet-Anschluss: 2 x RJ45, 10/100 MBit/s
- Standalone-Betrieb möglich mit 16 integrierten Lichtprogrammen
- 2 x 8-stellige LCD-Anzeige für Menüeinstellungen
- Klemmen zum Anschluss der LEDs
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über Art-Net
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden,

## Technische Daten:

---

Gewicht: 22,00 kg

---

### EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	96 x SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,25 - 11 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8; 48; 96
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel

Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall
Maße:	Länge: 99,9 cm Breite: 5,9 cm Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	2,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm; 1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **MADRIX Software 5 Lizenz start**

DMX-Kanäle:	Ausgabe 1024
Gewicht:	0,00 kg
Betriebssystem:	Win 7, Win 8, Win 10,

#### **MADRIX KEY**

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion
USB-Anschluss:	Typ A
PC connect:	Über USB
Gewicht:	0,07 kg

#### **EUROLITE Art-Net-DMX Node 1**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	5 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Stromausgang:	Schraubsteckklemme
DMX-Kanäle:	Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Art-Net
PC connect:	Über RJ-45 (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 15,3 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 3,7 cm

Gewicht:

0,47 kg

---

## **Lieferumfang:**

---

### **10 x EUROLITE LED PT-100/32 Pixel DMX Tube**

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung

### **2 x EUROLITE Art-Net-DMX Node 1**

- 1 x Gerät
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Adapterkabel
- 1 x Bedienungsanleitung