

EUROLITE Set LED CBB-2 COB WW + Stativ

LED-Lichteffektleiste mit WW-COB-LEDs inklusive Boxenhochständer und Feststellmutter

Art.-Nr.: 20000795

GTIN: 4026397687385



Features:

- 2 LEDs 35 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 37°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System
- <h2 class="featureSatz">Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar</h2>Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687385

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht: 4,61 kg

EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	2 x 35 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 3; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	37°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	70°
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 15,5 cm Tiefe: 24 cm Höhe: 17,5 cm
Gewicht:	2,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Durchmesser Auszugsrohr:	Ø 2,5 cm
Gewicht:	2,15 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie

1 x OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

- 1 x Stativ
- 1 x Bedienungsanleitung