

EUROLITE Set AKKU THA-20PC TRC + Stativ + Tasche

Akku-LED-Theaterscheinwerfer inkl. Boxenhochständer und passender Transporttasche

Art.-Nr.: 20000796

GTIN: 4026397687392



Listenpreis: 315.35 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Akku-LED-Theaterscheinwerfer mit manuellem Helligkeitsregler

- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Stabiles Metallgehäuse
- Betriebsdauer bis zu 2h
- 1 leistungsstarke LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Hochzeit/Gala/Events; Video- und Fotografie; Restaurants, Bars und Hotels
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- GummifüÙe
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Filterrahmen, 1 x Flügelbegrenzer, 2 x Diffusorscheibe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687392

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar

- Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange

Zubehör für die BOB-Serie

- Passend für Boxenhochständer und Distanzstangen
- Strapazierbares schwarzes Synthetikgewebe
- Hochwertige Verarbeitung mit Textil , schwarz

Lieferumfang

- 1 x Tasche

Technische Daten:

Gewicht: 4,75 kg

EUROLITE AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot sw

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 2h Ladedauer 3h |
| LED: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 17° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 17° Frostfilter 19° Frostfilter 26° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 92 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Transporthilfe: | Gummifüße |
| Maße: | Länge: 21 cm Breite: 14,5 cm Höhe: 21 cm |

| | |
|----------------------------|--|
| Gewicht: | 2,38 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

| | |
|--------------------------|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 14 kg |
| Höhe: | Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen |
| Aufnahmesystem: | M10 Gewinde |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer |
| Material: | Stahl |
| Farbe: | Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest |
| Durchmesser Hauptrohr: | Ø 3 cm |
| Durchmesser Auszugsrohr: | Ø 2,5 cm |
| Gewicht: | 2,15 kg |

Feststellmutter M10 Kreuzgriff für STW

| | |
|----------|------|
| Gewicht: | 30 g |
|----------|------|

OMNITRONIC BOB Transporttasche für Boxenhochständer/Distanzstange

| | |
|-----------|---|
| Material: | Textil |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 1,06 m Tiefe: 9 cm Höhe: 7 cm |
| Gewicht: | 190 g |