

EUROLITE Set LED THA-20PC TRC + Stativ

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED inkl. Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000797

GTIN: 4026397687408



Listenpreis: 196.35 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 17-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

- Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung
- Ausgestattet mit einer leistungsstarken warmweißen 17-W-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur 3000 K
- 2 Frostfilter (19° und 26°) für einen weicheren Beam im Lieferumfang enthalten
- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Helligkeit über Drehregler direkt am Gerät einstellbar
- Dimmen auch per externem Dimmer möglich
- Metallgehäuse
- Montagebügel zur Installation auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Zusätzliche GummifüÙe schützen das Gerät beim Aufstellen auf dem Boden
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltungsteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 17 W Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfreie Projektion
- Mit sehr hohem Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687408

Gewicht: 6,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar

- Stabile Stahlausführung
- Höhe 5-stufig verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser Ø 30 mm
- M10-Aufnahmegewinde passend für BOB-4 Satelliten
- Kratzfester, schwarzer Lack

Technische Daten:

Gewicht: 4,40 kg

EUROLITE LED THA-20PC TRC Theater-Spot sw

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	22 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 17 W Dim to warm (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17° 19° 26°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	36° 40° 53°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 727 lx, 6m: 188 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 21,5 cm Breite: 14,5 cm Tiefe: 21 cm
Gewicht:	2,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 170 cm Minimal: 107 cm
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Gewicht:	2,15 kg