

EUROLITE Set LED PLL-360 3200K + Stativ

Flächenleuchte mit 360 warmweißen LEDs und DMX inkl. Lichtstativ und Adapter

Art.-Nr.: 20000798

GTIN: 4026397687415



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Flächenleuchte mit 360 warmweiß (WW) LEDs und DMX

- 360 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Frostfilter für homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Geräuschloser Betrieb
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Dimmbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Robuster Tragegriff
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687415

Gewicht: 14,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

Lichtstativ made in EU, ohne Querträger, Maximallast 30 kg, Höhe 145-315 cm

- Standfestes Lichtstativ für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar
- Made in Europe

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1

Universeller Adapter für Lichtstative LS-1 und LS-1T

- Universeller Adapter für Befestigung eines einzelnen Scheinwerfers
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 11,66 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200K Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED:	360 x 0,5 W SMD 2835 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx
Lichtstrom:	9367 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Tragegriff:	1 Stück
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	6,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

EUROLITE LS-1 EU Stahlstativ

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 315 cm Minimal: 145 cm
Aufnahmesystem:	Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Licht
Material:	Stahl/Magnesium
Farbe:	Schwarz
Transportmaß:	1,2 m x 16 cm x 14 cm
Standfläche:	Ø 1,08 m
Gewicht:	5,30 kg

EUROLITE LS-1A1 Adapter für LS-1

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Aufnahmesystem:	Ø 29mm M8 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	260 g