

EUROLITE Set LED THA-40PC TRC + Stativ

Lüfterloser PC-Scheinwerfer mit 57-W-Weißlicht-LED inklusive Boxenhochständer

Art.-Nr.: 20000799

GTIN: 4026397687422



Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12° - 47°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Gummifüße
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- <p>OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System
- <h2 class="featureSatz">Boxenhochständer für das BOB-System, bis 170 cm ausziehbar</h2>Rohrdurchmesser: Ø 30 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687422

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

Technische Daten:

Gewicht: 5,98 kg

EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Drehregler für Helligkeit; Dimmer
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	12° - 47°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12 - 36°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18 - 47°
Farbtemperatur:	3100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng 3m: 2008 lx, 6m: 514 lx Weit 3m: 482 lx, 6m: 141 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	13,1 cm x 13,1 cm
Maße:	Länge: 26 cm Breite: 20 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,82 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

Maximale Tragfähigkeit:	14 kg
Höhe:	Maximal: 195 cm Minimal: 107 cm 6-stufig verstellbar mit Sicherungsbolzen
Aufnahmesystem:	M10 Gewinde
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl
Farbe:	Schwarz, lackiert; , kratz- und stoßfest
Durchmesser Hauptrohr:	Ø 3 cm
Durchmesser Auszugsrohr:	Ø 2,5 cm
Gewicht:	2,15 kg

Lieferumfang:

1 x EUROLITE LED THA-40PC TRC Theater-Spot sw

1 x Scheinwerfer
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung

1 x OMNITRONIC Boxenhochständer BOB-System

1 x Stativ
1 x Bedienungsanleitung