

EUROLITE Set 2x LED TSL-250 Scan COB + Case

Art.-Nr.: 2000820

GTIN: 4026397688863



Listenpreis: 1069.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Handlicher Scanner mit 30-W-COB-LED, rotierendem Gobo- und Farbrad

- Kompaktes Design
- Strobe-Effekt mit 2-18 Blitzen pro Sekunde
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board)
- Farbrad 7 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Gobo-System mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- LCD Display zur einfachen Bedienung
- Mit 4 GummifüÙe

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397688863

Gewicht: 20,00 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-150

PRO Flightcase für 2 x LED TSL-150

- Für optimalen Schutz
- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Mit 4 GummifüÙe
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 15,87 kg

EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 65 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Gerätesicherung: 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED: 1 x 30 W COB (Chip-on-board)

Ausstattung: Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus
manuell

Farberzeugung: Farbrad 7 dichroitische Farben und offen

Gobos: Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und
offen
Außendurchmesser 14mm
Imagedurchmesser 10mm
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne
Werkzeug
Shake-Effekt

DMX-Kanäle: 10

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion;
Musiksteuerung über Mikrofon; Light J;
QuickDMX über USB (optional); W-DMX by
Wireless Solution über USB (optional); CRMX by
LumenRadio über USB (optional); Light Captain

Abstrahlwinkel:	9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 9123 lx, 3m: 955 lx, 6m: 149 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
MaÙe:	Breite: 16,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 33,0 cm
Gewicht:	3,16 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED TSL-150

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriffe:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x GummifüÙe
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	21,5 cm x 24,5 cm x 27 cm
Zubehörfach:	11,5 cm x 24,5 cm x
InnenmaÙe:	54,5 cm x 24,5 cm x
MaÙe:	Breite: 61 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 42,5 cm
Gewicht:	9,55 kg